別売オプション

OBD2-R2：OBDⅡアダプター(長さ約4m)
対応するZERO製品と本体で正確な車速信号や燃費計算情報を取得することができます。
車種別コネクターの違いや車両の年式などの確認が必要なため、対応車のディーラーなどでご購入ください。
※適合車種に関しては弊社 HP「OBDⅡアダプター適合表」をご確認ください。
JAN/CODE：4952640300097

ZR-O2：OBDⅡ対応レーダー探知機用直接配線コード(長さ約4m)
車両 ACC 線または 12V 線から直接電源を接続することにより、車両イグニッションキーを使用せずにスッキリした配線を行うことができます。
JAN/CODE：4952640300097

ZR-09/ZR-11：AV 入力ケーブルキット(長さ約4m)
対応するレーダー探知機に接続することでビデオカメラや映像入力機器の映像を、レーダー探知機の液晶画面に表示することができます。
・AV ケーブル(1 本 / 長さ 2m) ・変換アダプター(2 個)
JAN/CODE：ZR-09:4952640300066
ZR-11:4952640303119

ZR-10/ZR-12：ドライブレコーダー接続ケーブル(長さ約4m)
対応製品でドライブレコーダーと接続することにより、ドライブレコーダーの電源供給およびレーダー本体へ映像(音声入力含む)を送ることができます。
JAN/CODE：ZR-10:4952640300102
ZR-12:4952640303126

CPR802V：802V 用液晶保護フィルム
CPR702V：702V 用液晶保護フィルム
CPR701V：701V 用液晶保護フィルム
CPR94VS：600V/94VS 用液晶保護フィルム
液晶ビッシリサイズ。汚れが少なくして、視認性を向上させる。
JAN/CODE：CPR802V：4952640300035 CPR702V：4952640300011
CPR701V：4952640307017 CPR94VS：4952640300943

ご使用上の注意

●製品のGPS 機能を作動させるためには、以下でいう所有権を完了する必要があります。GPS 衛星の電波を受信できていない可能性がある場所（※本製品のGPS 機能が動作しない状況については、取扱説明書をご参照ください。）では、GPS 機能が正常に動作しない場合があります。●GPS 機能は、人工衛星からの電波を受信して現在位置や速度の測定・算出を行っています。GPS 衛星を受信できない場合があるため、GPS 機能を使用でき

超速 CPU を搭載!モーションセンサーで操作性に優れた ZERO8 シリーズ MODEL。

ZERO series 超速

安心の3年保証

見やすい4.0インチ大画面
最新データ無料更新対応モデル

CPU搭載

NEW ZERO 802V

OBDII接続対応 超高感度GPSレーダー探知機

NEW ZERO 802M

OBDII接続対応 超高感度GPSレーダー探知機

超薄型ボディ&スリムクレードル

- 相互通信対応機種
- High Speed 超速
- ソーン30対応
- 完全無料 最新データ無料ダウンロード
- OBDII接続対応 正確な車両情報を取得&表示!

小型リモコン付属

画面に触れることなく待機画面や音量調整、ミュート操作などが可能!

LEDで警報がわかりやすい

(最初は青いLEDが点灯します。)

LEDはブルー/レッド/オレンジ/ホワイト/グリーンから選択可能。またOFFにすることもできます。

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

4つの操作方法

モーションセンサー / リモコン / タッチパネル / タッチスイッチ

・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

測位精度が大幅に向上!
受信可能衛星数59基!

薄型ワンボディ | 18バンド対応 | 4.0インチ液晶 | センサー内蔵 | 超高感度GPSアンテナ | ハイブリッド対応 | アイドリングストップ対応 | 3方向フック脱着対応 | 公開取締機情報表示 | 155,000件 地点登録 | 40,000件 ORシステム

■製品仕様／ZERO802V
■本体サイズ/118.5mm(W)×65mm(H)×20.3mm(D)(突起部除く)■液晶ディスプレイ表示画像/4.0インチ TFT LCD カラー液晶 ■重量/145g(本体のみ) ■コンパクトサイズ/(W)×(H)×(D)mm ■動作電圧/DC12V ■消費電力/1.4W(最大時0.2A) ■JANCODE/4952040090152 ■付属品/取扱説明書・保証書・シガープラグコード・GPSアンテナ・ドコードリンク・オービス用接続ケーブル・microSDHCカード

■製品仕様／ZERO802M
■本体サイズ/(W)×(H)×(D)mm ■液晶ディスプレイ表示画像/4.0インチ TFT LCD カラー液晶 ■重量/(W)×(H)×(D)mm ■コンパクトサイズ/(W)×(H)×(D)mm ■動作電圧/DC12V ■消費電力/1.4W(最大時0.2A) ■JANCODE/4952040090145 ■付属品/取扱説明書・保証書・シガープラグコード・GPSアンテナ・ドコードリンク・オービス用接続ケーブル・microSDHCカード

ドラレコ接続対応

ドライブレコーダーへの電源供給、本製品への映像入力が1本のケーブルで可能。

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

3つの操作方法

モーションセンサー / リモコン / 本体スイッチ

測位精度が大幅に向上!
受信可能衛星数59基!

ミラー | 薄型ワンボディ | 18バンド対応 | 4.0インチ液晶 | センサー内蔵 | 超高感度GPSアンテナ | ハイブリッド対応 | アイドリングストップ対応 | 3方向フック脱着対応 | 公開取締機情報表示 | 155,000件 地点登録 | 40,000件 ORシステム

超速 CPU を搭載!コンパクトでスッキリ大画面 ZERO7 シリーズ MODEL

ZERO series 超速 7

安心の3年保証

3.2インチ大画面&コンパクトボディ
最新データ無料更新対応モデル

CPU搭載

NEW ZERO 702V

OBDII接続対応 超高感度GPSレーダー探知機

- 相互通信対応機種
- High Speed 超速
- ソーン30対応
- 完全無料 最新データ無料ダウンロード
- OBDII接続対応 正確な車両情報を取得&表示!

小型リモコン付属

LEDフラッシュで警報がわかりやすい!
LED は本速や警報に連動して点灯・点滅、また単色に固定することもできます。
※LED を OFF にすることもできます。

多彩な待機画面の設定が簡単

使用頻度が高い機能は画面横のタッチメイキに配置。リモコンがなくても本体のみですべての操作が可能になりました!



変更したい箇所をタッチ、選択するだけの簡単操作。

タッチスイッチでさらに操作性UP!

OBDII接続で多彩な待機画面

待機画面をリニューアルプルーを基調とした補正で機能的なグラフィックに一新。
アバター各表示ごとにOBDII情報を含む143項目よりお好みの項目を選択可能が可能です。



3つの操作方法

リモコン / タッチパネル / タッチスイッチ

測位精度が大幅に向上!
受信可能衛星数59基!

・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

薄型ワンボディ | 18バンド対応 | 3.2インチ液晶 | センサー内蔵 | 超高感度GPSアンテナ | ハイブリッド対応 | アイドリングストップ対応 | 3方向フック脱着対応 | 公開取締機情報表示 | 155,000件 地点登録 | 40,000件 ORシステム

■製品仕様／ZERO702V
■本体サイズ/102mm(W)×67mm(H)×42.5mm(D)(突起部除く)■液晶ディスプレイ表示画像/3.2インチ TFT LCD カラー液晶 ■重量/(W)×(H)×(D)mm ■コンパクトサイズ/(W)×(H)×(D)mm ■動作電圧/DC12V ■消費電力/1.4W(最大時0.2A)
■JANCODE/4952040090138
■付属品/取扱説明書・保証書・シガープラグコード・GPSアンテナ・ドコードリンク・オービス用接続ケーブル・microSDHCカード

外部入力機能搭載!多様性にすぐれた ZERO7 シリーズ MODEL

ZERO series 7

安心の3年保証

3.2インチ大画面&コンパクトボディ
最新データ無料更新対応モデル

ZERO 701V

OBDII接続対応 超高感度GPSレーダー探知機

NEW
警報を全画面でお知らせするイラスト警報表示!

- ソーン30対応
- 完全無料 最新データ無料ダウンロード
- OBDII接続対応 正確な車両情報を取得&表示!

小型リモコン付属

3つの操作方法

リモコン / タッチパネル / タッチスイッチ

測位精度が大幅に向上!
受信可能衛星数59基!

・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

NEW! LEDフラッシュで警報がわかりやすい!

LEDは車速や警報に連動して点灯・点滅、また単色に固定することもできます。※LEDをOFFにすることもできます。

光にこだわったLED照明

ブルー/レッド/オレンジ/ホワイト/グリーンから選択できるLEDは、タッチパネルサイドにスリットを設けたことにより、間接照明で優しく包むモードにいたします。

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

ドラレコ接続対応!専用配線で取付けスッキリ!

ドライブレコーダーへの電源供給、本製品への映像入力を1本のケーブルで可能。

NEW オービス連動モード搭載!

オービスに接近すると自動で外部入力表示に切替えるオービス連動モードを搭載。またオービスに接近すると、オービスカメラの向き(上/左/右/ロスリバージ設定)を赤く強調表示してお知らせします。

■製品仕様／ZERO701V
■本体サイズ/102mm(W)×67mm(H)×20.4mm(D)(突起部除く)■液晶ディスプレイ表示画像/3.2インチ TFT LCD カラー液晶 ■重量/(W)×(H)×(D)mm ■コンパクトサイズ/(W)×(H)×(D)mm ■動作電圧/DC12V ■消費電力/1.4W(最大時0.2A)
■JANCODE/4952040090114
■付属品/取扱説明書・保証書・シガープラグコード・GPSアンテナ・ドコードリンク・オービス用接続ケーブル・microSDHCカード

ZERO シリーズの最新機能はコレ!!

レーダーの詳しい情報は、こちらのQRコードをチェック

進化した最新技術で快適ドライブを更にサポート!

NEW 超速CPUを搭載し警告精度アップ!

High Speed 超速

従来より GPS 測位更新時間 250%UP を実現!警告誤差を大幅に減らし、より精度の高い警告が可能なりました。またスピードメーターなどの表示速度の超速化も実現!

NEW ドライブレコーダー相互通信対応!

相互通信対応機種

相互通信対応ドライブレコーダーと接続することで、ドライブレコーダーへの電源供給、映像/音声信号や操作信号、GPS 情報や OBDII 情報の通信が可能!

NEW 移動式小型オービス対応!

生活道路やソーン 30 に指定された場所など、従来設置できなかったような狭い場所へも設置を可能にした「移動式小型オービス」の警報に対応。地図と実写で警告を行います。



NEW 新交通規制【ソーン30】対応!

ソーン 30 とは住宅地など生活道路が密集する区域を最高速度時速 30 キロに規制する新交通規制です。警報後、エリア内走行中はアイコン表示でお知らせします。

最新データ無料ダウンロード更新!

古いデータは役に立たない!最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応しよう!

付属 microSDHC で簡単データ更新!

1 GPSデータ(ポイントデータ)
2 実写データ
3 地図データ
4 公開取締データ

年会費/入会金/更新料一切不要!すべて無料!

コムテックホームページから更新データをダウンロード。

※パソコンで microSD カードにデータを書き込むことができる環境が必要です。
※対応 OS：Microsoft Windows10(64bit/Vista/XP)/2000(32-64bit 対応)
※携帯電話からのデータダウンロードには対応しておりません。
※年間 GPS データ更新回数は事前予告なく変更する場合があります。

OBDII 接続対応

※オプション OBD2-S2

常に正確な車両情報取得!

OBDII 接続により正確な車両情報を取得できるため、GPS が途切れても自車位置を見失いません!さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。

最大143項目表示!(OBDIIアダプター接続時)

※表色枠の項目はすべて下記143項目から選択可能です。

■ 最大143項目表示(OBDIIアダプター接続時) ※機種により表示項目数は異なります。

車速	瞬間燃費	平均燃費	航続可能距離
燃料残量	燃料消費量	走行可能時間	走行時間
走行距離	総走行距離	外気温	吸気温度
冷却水温	油温	吸気圧	大気圧
吸気圧(絶対圧)	吸気圧(相対圧)	過給圧	過給圧(絶対圧)
過給圧(相対圧)	排気温度	触媒温度	触媒温度(バンク2)
吸気量	吸気量(MAF)	吸気量(MAP)	吸気量(MAP+IAT)
吸気量(MAP+IAT+VE)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT)
吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP+PURGE)
吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP+PURGE+SAS)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP+PURGE+SAS+VVT)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP+PURGE+SAS+VVT+TC)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP+PURGE+SAS+VVT+TC+INTC)
吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP+PURGE+SAS+VVT+TC+INTC+DPF)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP+PURGE+SAS+VVT+TC+INTC+DPF+NOx)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP+PURGE+SAS+VVT+TC+INTC+DPF+NOx+SCR)	吸気量(MAP+IAT+VE+MAF+STFT+LTFT+O2+EGR+EVAP+PURGE+SAS+VVT+TC+INTC+DPF+NOx+SCR+AdBlue)

※1 OBDIIアダプター未接続時でもGPSからの情報は表示されます。
※2 対応車両はOBDII-VCI(車両情報取得専用)です。(OBDII-Tで車両対応表示されません)

※ご購入前に必ず適合表で適合の確認をお願いします。 OBDIIの適合表はこちらのQRコードをチェック

取付簡単挿し込むだけ!

OBDIIコネクターに接続して、ダッシュボードにネジを1カ所ねじ止めするだけで誰でも簡単に取付けることが可能です!

OBDIIコネクター(故障診断コネクター)