別売オプション

OBD2-R3：OBDⅡアダプター（長さ約4m）
対応する車両に接続すると運転状態の監視や燃費記録用情報を表示することができます。
車両診断コネクターから電源が供給されるので、付属のシガープラグコードを接続するだけで使用できます。
※表示言語等に関しましては別途HPの「OBD2アダプター表示表」をご確認ください。
JANCODE：4952640040040

ZR-02：OBDⅡ対応レーダー探知機用直接配線コード（長さ約4m）
車両点灯に連動させる行動を直接接続することにより、車両切ったシーンでも常時すぐにスッキリした配線を行うことができます。
JANCODE：4952640050097

ZR-11：AV入力ケーブル（長さ約4m）
対応するレーダー探知機に接続することでバックカメラや別入力機器の映像を、レーダー探知機の液晶画面に表示することができます。
JANCODE：4952640030119

ZR-12：ドライブレコーダー接続ケーブル（長さ約4m）
別売ドライブレコーダーと接続する際に使用します。ドライブレコーダーへの電源供給およびレーダー本体へ映像／音声入力を！！で可能です。
JANCODE：4952640030126

ZR-13：ドライブレコーダー相互通信ケーブル（長さ約4m）
別売相互通信対応ドライブレコーダーと対応レーダー探知機を接続することにより、ドライブレコーダーへの電源供給、映像／音声信号や操作信号、GPS情報などの通信が可能になります。
JANCODE：4952640030133

無線LAN内蔵SDHCカード
製品対応のSDHCカードを差し替えるだけで、無線LAN機能が使用できるようになります。
ZERO705VB：WS0160-705V　JANCODE：4952640041078
ZERO805VB：WS0160-805V　4952640041085
ZERO704VB：WS0160-704V　4952640041061

CPR205V：805V用液晶保護フィルム　JANCODE：4952640050093
CPR704V：704V/705V用液晶保護フィルム　4952640050056

⚠ご使用上の注意

●製品のために、CPU機能を外す改造や配線しないでください。誤作動などにより故障の原因となります。●ハンドル操作などの運転中は、画面を操作しないでください。●ハンドル、ブレーキ、運転中の操作に支障を来す恐れがあります

3.2インチ大画面&コンパクトボディ

最新データ無料更新対応モデル

移動式小型オービス

ダブル対応

NEW

OBDII 接続対応 超高感度GPSレーダー探知機

ZERO 705V

LEDフラッシュで警報がわかりやすい！

LEDは速や警報に連動して点灯・点滅。また単色に設定することもできます。
※LEDをOFFにすることもできます。

NEW

業界最多[1]！取締・検問データ60,000件以上！

※2018年2月1日現在。弊社調査による。

圧倒的な情報力。60,000件以上の取締りが行われているポイントをGPS情報として収録。全国の取締情報をしっかり警報します。

3つの操作方法　リモコン　タッチパネル　タッチスイッチ

NEW ガリレオ衛星対応！受信可能衛星数 75基[1]！
・GPS・グロナス・ガリレオ・みちびき・ひまわり・GAGAN
※2017年12月15日 現在

high speed 超速 / 超速CPU搭載 / 無線LAN搭載 / OBDII接続対応 / 小型オービスダブル対応 / 小型オービス識別対応 / ユーザー投稿システム対応 / ゾーン30対応 / 無線LAN アップデート

薄型	18	3.2	4.0	超高感度	2.4	2.4	2.4	2.4	16.5.000	60,000
ワンボディ	ハイモジ	インチ液晶	インチ液晶	GPSセンサー	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶	約16.5万件	約6万件

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／ZERO705V
■本体サイズ／103.5mm(W)×67mm(H)×23.8mm(D)（突起部除く）■液晶ディスプレイ表示画像／3.2インチTFT(MVA方式)■重量／135g■バッテリ容量／3.7V 1,100mAh■バッテリ駆動時間／約3時間■ACCOUNT／4952040306344■ACCESS／4952040306325■付属品／■電源コード■ヘルスムスター■取扱説明書■車載ホルダ■シガープラグコード■メモコン用電源ケーブル■サンバイザー取付ストラップ■microSDHCカード

4.0インチ大画面&静電タッチパネル

最新データ無料更新対応モデル

NEW ZERO 805V

移動式小型オービス ダブル対応

LEDフラッシュで警報がわかりやすい！

LEDは速や警報に連動して点灯・点滅。また単色に設定することもできます。
※LEDをOFFにすることもできます。

2つの操作方法　リモコン　静電タッチパネル

NEW ガリレオ衛星対応！受信可能衛星数 75基[1]！
・GPS・グロナス・ガリレオ・みちびき・ひまわり・GAGAN
※2017年12月15日 現在

high speed 超速 / 超速CPU搭載 / 無線LAN搭載 / OBDII接続対応 / 小型オービスダブル対応 / 小型オービス識別対応 / ユーザー投稿システム対応 / ゾーン30対応 / 無線LAN アップデート

薄型	18	4.0	超高感度	2.4	2.4	2.4	2.4	16.5.000	60,000
ワンボディ	ハイモジ	インチ液晶	GPSセンサー	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶	約16.5万件	約6万件

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／ZERO805V
■本体サイズ／103.5mm(W)×64mm(H)×19.8mm(D)（突起部除く）■液晶ディスプレイ表示画像／4.0インチTFT(MVA方式)■重量／135g■バッテリ容量／3.7V 1,100mAh■バッテリ駆動時間／約3時間■ACCOUNT／4952040306327■ACCESS／4952040306317■付属品／■電源コード■ヘルスムスター■取扱説明書■車載ホルダ■シガープラグコード■メモコン用電源ケーブル■サンバイザー取付ストラップ■microSDHCカード

3.2インチ大画面&コンパクトボディ

最新データ無料更新対応モデル

ZERO 704V

移動式小型オービス ダブル対応

LEDフラッシュで警報がわかりやすい！

LEDは速や警報に連動して点灯・点滅。また単色に設定することもできます。
※LEDをOFFにすることもできます。

3つの操作方法　リモコン　タッチパネル　タッチスイッチ

測位精度が大幅に向上！受信可能衛星数 59基[1]！
・GPS・グロナス・ガリレオ・ひまわり・GAGAN

high speed 超速 / 超速CPU搭載 / 無線LAN搭載 / OBDII接続対応 / 小型オービスダブル対応 / 小型オービス識別対応 / ゾーン30対応 / 無線LAN アップデート

薄型	18	3.2	4.0	超高感度	2.4	2.4	2.4	2.4	16.5.000	60,000
ワンボディ	ハイモジ	インチ液晶	インチ液晶	GPSセンサー	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶	約16.5万件	約6万件

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／ZERO704V
■本体サイズ／103.5mm(W)×67mm(H)×23.8mm(D)（突起部除く）■液晶ディスプレイ表示画像／3.2インチTFT(MVA方式)■重量／135g■バッテリ容量／3.7V 1,100mAh■バッテリ駆動時間／約3時間■ACCOUNT／4952040306327■ACCESS／4952040306317■付属品／■電源コード■ヘルスムスター■取扱説明書■車載ホルダ■シガープラグコード■メモコン用電源ケーブル■サンバイザー取付ストラップ■microSDHCカード

2.4インチ液晶&薄型スリムミラー

最新データ無料更新対応モデル

NEW ZERO 505M

移動式小型オービス ダブル対応

操作方法　本体スイッチ

NEW ガリレオ衛星対応！受信可能衛星数 75基[1]！
・GPS・グロナス・ガリレオ・みちびき・ひまわり・GAGAN
※2017年12月15日 現在

high speed 超速 / 超速CPU搭載 / 無線LAN搭載 / OBDII接続対応 / 小型オービスダブル対応 / 小型オービス識別対応 / ゾーン30対応

薄型	18	2.4	2.4	超高感度	2.4	2.4	2.4	2.4
ミラー	ハイモジ	インチ液晶	G センサー	GPSセンサー	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／ZERO505M
■本体サイズ／74mm(W)×60mm(H)×17.5mm(D)（突起部除く）■液晶ディスプレイ表示画像／2.4インチTFT(MVA方式)■重量／75g■バッテリ容量／■ACCOUNT／4952040306309■ACCESS／4952040306290■付属品／■シガープラグコード■ヘッドクランプ

2.4インチ液晶&超コンパクト

最新データ無料更新対応モデル

ZERO 304V

移動式小型オービス ダブル対応

操作方法　本体スイッチ

測位精度が大幅に向上！受信可能衛星数 59基[1]！
・GPS・グロナス・ガリレオ・ひまわり・GAGAN

high speed 超速 / 超速CPU搭載 / 無線LAN搭載 / OBDII接続対応 / 小型オービスダブル対応 / 小型オービス識別対応 / ゾーン30対応

薄型	18	2.4	G	超高感度	2.4	2.4	2.4	2.4
ワンボディ	ハイモジ	インチ液晶	センサー	GPSセンサー	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶	インチ液晶

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／ZERO304V
■本体サイズ／82mm(W)×48mm(H)×19.7mm(D)（突起部除く）■液晶ディスプレイ表示画像／2.4インチTFT(MVA方式)■重量／75g■バッテリ容量／■ACCOUNT／4952040306290■ACCESS／4952040306300■付属品／■シガープラグコード■車載ホルダ■シガープラグコード■サンバイザー取付ストラップ

ZERO シリーズの最新機能はコレ!!

すべての表示項目情報やレーダーの詳しい情報はこちらのQRコードをチェック

最新データ無料ダウンロード更新！

古いデータは役に立たない！最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応しよう！

付属 microSDHCで簡単データ更新！

年会費／入会金／更新料一切不要！すべて無料！

① GPSデータ（取締箇所・ポイント）
② 3D地図データ／実写データ
③ 地図データ
④ 公開取締データ

コムテックホームページから更新データをダウンロード。

レーダー探知機本体の更新操作を行います。

※パソコンでmicroSDHCカードをご使用されることができる環境が必要です。
※対応OS：Microsoft Windows10/8.1/7/Vista/XP/2000(32/64bit対応)
※携帯電話からのデータダウンロードには対応しておりません。
※年間GPSデータ更新回数は事前予告なく変更する場合があります。

無線LAN自動データ更新対応！

GPSデータ・実写データ・公開取締データ・取締共有データを自動で更新！

※データのダウンロードに要する通信費は負担となります。
※自己で回線費、または接続費が必要となります。

ZERO705V/805V/704VもオプションでLAN対応！

ZERO705V/805V/704Vでは別売オプションの「無線 LAN 内蔵 SDHC カード」を使用することにより、GPS データ公開取締情報、取締共有システム情報などのデータが無線 LAN 経由で無線ダウンロード更新可能。
またスマホでレーダー本体設定なども可能になります。

16GB

ZERO705V専用　品番：WSD169-705V
ZERO805V専用　品番：WSD169-805V
ZERO704V専用　品番：WSD169-704V

■取締共有システム搭載！

取締現場でレーダー波などを受信すると、コムテックサーバーにデータを送信。コムテックのレーダー探知機ユーザー間で取締ポイントを共有し、リアルタイムにお知らせします。

OBDII 接続対応

オプション OBD2-R3

常に正確な車両情報取得！

OBDII 接続により正確な車両情報を取得できるため、GPS が返切れても自車位置を見失い難い。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。

最大205項目表示！(OBDIIアダプター接続時)

■ 表示項目 ※機種により表示項目は異なります

| | | |