別売オプション

RRE-X141：レーダー探知機用リモコン
対応するレーダー本体の操作をリモコンで行うことができます。
JANCODE／4952040901600

OBD2-R3：OBDⅡアダプター（長さ約4m）
対応する車両に接続する事で正確な車速の取得や詳細な車両情報を表示することができます。
車両診断コネクターから電源が供給されるので、付属のシガープラグコードを接続する必要はありません。
※適合車種に関しては弊社HP『OBDⅡアダプター適合表』をご確認ください。
JANCODE／4952040040040

ZR-02：OBDⅡ対応レーダー探知機用直接配線コード（長さ約4m）
車両ACC線またはIG線から直接電源を接続することにより、車両シガーソケットを使用せずにスッキリした配線を行うことができます。
JANCODE／4952040030027

ZR-11：AV入力ケーブル（長さ約4m）
対応するレーダー探知機に接続することでバックカメラや外部入力機器の映像を、レーダー探知機の液晶画面に表示することができます。
JANCODE／4952040030119

ZR-12：ドライブレコーダー接続ケーブル（長さ約4m）
弊社製ドライブレコーダーと接続する際に使用すると、ドライブレコーダーへの電源供給およびレーダー本体へ映像／音声入力を1本で行うことができます。
JANCODE／4952040030126

ZR-13：ドライブレコーダー相互通信ケーブル（長さ約4m）
弊社相互通信対応ドライブレコーダーと対応レーダー探知機を接続することにより、ドライブレコーダーへの電源供給、映像／音声信号や操作信号、GPS情報などの通信が可能になります。
JANCODE／4952040030133

無線LAN内蔵SDHCカード
製品付属のSDHCカードと差し替えることで、無線LAN機能が使用できるようになります。
ZERO807LV用：WSD16G-807LV　JANCODE／：4952040041115
ZERO707LV用：WSD16G-707LV　：4952040041122
ZERO706V用：WSD16G-706V　：4952040041092

CPF805V：ZERO807LV/806V/805V用 液晶保護フィルム　JANCODE／：4952040500063
CPF704V：ZERO707LV/706V/705V/704V用 液晶保護フィルム　JANCODE／：4952040500056

⚠ご使用上の注意

●製品の付近にGPS機能を持つ製品を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●GPS衛星の電波を受信できない下記のような場所では、本製品のGPS機能が働かないため、GPSによる警報、メモリー機能が正常に働きません。（トンネル・地下道・建物の中・ビル等に囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中等）●GPS警報は予め登録されたオービスや取締ポイント等のGPSデータ（位置情報）とお客様が任意で登録した位置のみ有効です。●制限速度データは、調査した時期以降に制限速度が変更された等の理由により、実際の制限速度と異なる場合があります。運転する際は必ず、実際の交通規則に従い走行してください。●一部、断熱ガラス（金属コーティング・金属粉入り等）、ミラー式フィルム装着車・熱吸収ガラス等の場合、GPS衛星とレーダー波の電波が受信できない場合やレーダー波の透過率が低いため、探知距離が短くなる場合があります。●一部ナビゲーションシステム等の車載電子機器から本製品の受信できる周波数帯と同じ電波が出ている場合、製品が警報を行うことがあります。●レーザーを使用した安全運転支援装置装備車両とすれ違う際や機器などの周辺、またはレーザー受信部に直接強い日差しが入射した場合、レーザー警報を行なったり、誤警報と判断して警報を行わない場合があります。あらかじめご了承ください。●一部のUVカットガラスやIRカットガラス装備車両では、レーザーが遮断されることにより、取締レーザーを受信できない場合や受信距離が短くなる場合があります。●取締り機と同一周波数のマイクロ波を使用した機器（下記）周辺でレーダー波受信をする事がありますが誤作動ではありません。ご了承ください。（自動ドア・防犯センサー・車両通過計測器・気象用レーダーの一部・航空用レーダーの一部・衛星放送受信機・車線変更支援システムの一部・人感センサー搭載自動販売機の一部）●標高表示は、衛星の位置などに大きく影響されるため、実際の標高と異なる場合があります。●リモコンは防水加工されていません。雨、雪、水等のかかる場所や濡れた手での操作は避けてください。リモコン内部に水分が侵入した場合、故障の原因となり修理不可となる事があります。※急激な温度変化による結露や汗をかいた手で触ったり、ポケット等に入れた状態で雨や汗による蒸れ等によって内部に水分が浸透するおそれがありますのでご注意ください。●部品の交換修理、パーツ購入に関しましては、販売店にお問い合わせください。●OBDⅡアダプター（オプション）は適合する車両のみ接続できます。詳しくは弊社ホームページのOBDⅡアダプター適合表をご確認ください。●OBDⅡアダプター（オプション）を接続しても、車両によって表示できる情報は異なり、表示できない項目があります。詳しくは弊社ホームページのOBDⅡアダプター適合表をご確認ください。
※製品写真および画面はイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。※製品の仕様および外観は改良の為、予告なく変更することがあります。ご了承ください。※製品を取付けての違法行為（スピード違反等）に関しては一切の責任を負いかねます。

●運転者は走行中に本製品を絶対に操作しないでください。必ず同乗者の方が操作を行なってください。●GセンサーおよびGジャイロセンサーのみでは自車位置を完全に検出することはできません。走行条件によっては警報できない場合があります。●無線の音声受信可能な機種でも一部では通話内容がデジタル化されており通話内容を聞く事はできません。また、アナログ無線を受信した場合でも、ボイスもしくは電子音にてアナウンス中にその無線が途切れると、アナウンス後にその無線の音声内容は出力されません。●カーロケーターシステムは全国的に新システムへの移行が進んでおり、新システムは本製品では警報を行えません。また現在受信できる地域であっても、新システムへ移行した場合は受信できなくなりますので、あらかじめご了承ください。●有人式取締（狙い撃ち的な取締り方式）の場合、至近距離でレーダー波を発射するため、受信できないことや警報が間に合わないことがあります。車列の先頭を走行する際はご注意ください。●取締機が使用しているレーザーは指向性が強いため、走行状況や取締機との位置関係により警報ができない場合や間に合わない場合があります。

■ 一部輸入車でレーダー波を使用した安全運転支援装置装備車両について
一部輸入車のレーダー波を使用した安全運転支援装置装備車両において、本製品が車両からのレーダー波を受信してレーダー警報を行い続けたり、誤警報と判断して一切レーダー警報を行わない場合があります。あらかじめご了承ください。

純正ルームミラー取付け条件

純正ルームミラーのサイズが下図の寸法であれば取付け可能です。
GPSアンテナが純正ミラーに被らないように取付けを行なってください。

① 純正ミラー角度調整フックが純正ミラーと接近している車両。　② 純正ミラー角部が曲面になっていてフックがかからない場合

※純正ミラーの形状またはミラー周辺の干渉物によっては取付けできない場合があります。

⚠注意　取付けは確実に行なってください。落下等によりケガの原因となります。

●本製品の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整するときは、純正ルームミラーを持って調整を行なってください。本製品を持って行うと外れるおそれがあります。●本製品が純正ルームミラーに確実に固定されていることを確認の上、走行してください。●本製品を装着すると純正ルームミラーの防眩機能は使用できません。●本製品は純正ルームミラーと視界範囲が異なります。●本製品は純正ルームミラーに直接取付けるため、振動でミラーがブレてしまうことや、ルームミラー自体が傾くことがあります。●本製品はETC内蔵型純正ルームミラーでの使用はできません。

販売店名

株式会社コムテック
http://www.e-comtec.co.jp
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1
コムテック サービスセンター 0800-200-5654
※携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話からは 0561-56-1814

307091-FD

3.2インチ大画面&コンパクトボディ

最新データ無料更新対応モデル

移動式小型オービス ダブル対応 × レーダー波識別対応

ZERO 605V

測位精度が大幅に向上！
受信可能衛星数 59基！
・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

操作方法　リモコン

最新データ無料更新対応 / OBDⅡ接続対応 / 小型オービスダブル対応 / ゾーン30対応

薄型 ワンボディ / 18 バンド受信 / 3.2 インチ液晶 / G センサー / 超高感度トリプルエンジン / ハイブリッド車対応 / アイドリングストップ車対応 / トヨタハイブリッド表示対応 / 公開取締情報表示 / GPSデータ 165,000件以上収録 / 取締データ 60,000件以上収録

取付け例　※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。



製品仕様／ZERO605V
■本体サイズ/104mm(W)×57mm(H)×21.5mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積/3.2インチTFT(MVA方式)●重量/118g●リモコンサイズ/31.4mm(W)×61.8mm(H)×11.6mm(D)●使用電池/リチウム電池CR2025(1個)●重量/15g(電池含む)
■JANCODE/4952040080282
■付属品/●ワンタッチ取付ステー●両面テープ●粘着シート●シガープラグコード●リモコン用面ファスナー●サンバイザー取付けクリップ●microSDHCカード

超薄型コンパクト

最新データ無料更新対応モデル

移動式小型オービス ダブル対応

ZERO 105L

NEW ガリレオ衛星対応！
受信可能衛星数 75基！*
・GPS・グロナス・ガリレオ・みちびき・ひまわり・GAGAN
＊2017年12月15日 現在

操作方法　本体スイッチ

最新データ無料更新対応 / OBDⅡ接続対応 / 小型オービスダブル対応 / ゾーン30対応

薄型 ワンボディ / 18 バンド受信 / G センサー / 超高感度トリプルエンジン / ハイブリッド車対応 / アイドリングストップ車対応 / GPSデータ 165,000件以上収録 / 取締データ 60,000件以上収録

取付け例　※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。



製品仕様／ZERO105L
■本体サイズ/63.5mm(W)×14.3mm(H)×86mm(D)(突起部除く)●重量/54g
■JANCODE/4952040080275
■付属品/●面ファスナー●シガープラグコード

ドライブレコーダー+レーダー探知機

録画200万画素 Full HD　コンパクト一体型

CB-R02

測位精度が大幅に向上！
受信可能衛星数 59基！
・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

操作方法　本体スイッチ

最新データ無料更新対応 / 小型オービスダブル対応 / ゾーン30対応

薄型 ワンボディ / 18 バンド受信 / 3.2 インチ液晶 / G+ジャイロセンサー / 超高感度トリプルエンジン / ハイブリッド車対応 / アイドリングストップ車対応 / GPSデータ 176,000件以上収録 / 取締データ 60,000件以上収録

取付け例　※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／CB-R02
■本体サイズ/98mm(W)×62mm(H)×24.5mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積/3.2インチTFT●重量/128g
■JANCODE/4952040051978
■付属品/●シガープラグコード●取付ステー●ステー固定用両面テープ●microSDHCカード

CB-R02 ドライブレコーダー仕様・機能一覧

基本仕様

カメラ	撮像素子	1/2.7型 CMOSセンサー
	総画素数	200万画素
	有効画素数	最大200万画素
	レンズ画角	水平130°　垂直69°(対角166°)
	F値	F2.0
	レンズ材質	ガラス
	最低照度	2LUX

機能一覧

衝撃検出感度設定		○(ON/OFF調整可：0.1G～1.0Gまで0.1G単位で設定可)
LED信号機対応		○
HDR／WDR機能		○
駐車監視モード		―
ノイズ対策		○
録画サイズ		FullHD(1920×1080)／HD(1280×720)／SD(640×360)
フレームレート		9.1fps／19.1fps／29.1fps
画質		高画質／低画質の2種類から選択可能
記録方式		常時録画／イベント録画(衝撃録画／マニュアル録画[手動録画])
音声録音		ON／OFF可能
映像ファイル形式		MOV(MPEG-4 AVC／H.264)
録画ファイル構成		1ファイル30秒単位
記録映像再生方法		○ 専用ビューワソフト(弊社HPよりダウンロード)※Windows7／8.1／10専用 ○ 本体液晶
録画おまかせ設定		○ 録画関連の設定を一括で簡単に設定変更可能
安心機能	SDカードチェック機能	○
	緊急録画停止機能	○
	ファイル保護機能	○
記録媒体		microSDHCカード(付属：16GB／class10) ※4GB～32GB対応　class10推奨

記録時間の目安

8GB	約85分～約235分
16GB(付属)	約170分～約470分 ※初期設定：約230分
32GB	約340分～約940分

※初期設定：録画サイズ【HD】／フレームレート【19.1fps】／画質【高画質】
※録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。

ドライブレコーダーと繋がる！相互通信対応！

相互通信対応ドライブレコーダーと接続することで、ドライブレコーダーへの電源供給、映像／音声信号や操作信号、GPS情報やOBDⅡ情報の通信が可能！
オプション：ドライブレコーダー相互通信ケーブル【ZR-13】または【ZR-14】が必要

別売オプション：ZR-13/ZR-14
ドライブレコーダー相互通信ケーブル

ドライブレコーダーの映像確認！
レーダー探知機で、接続したドライブレコーダーの記録映像／音声を確認することができます。

ドライブレコーダーの操作が可能！
レーダー探知機でドライブレコーダーの録画設定や操作などを行うことができます。

ドライブレコーダーへGPS情報送信！
レーダー探知機のGPS情報をドライブレコーダーへ送信することにより、自車の走行速度や位置情報を記録します。また日時情報も自動で設定・補正を行います。

ドライブレコーダーへOBDⅡ情報送信！
OBDⅡの正確な車速情報により、GPSが途切れても自車の走行速度を記録することができます。
※ドライブレコーダーの専用ビューワソフトを使用することにより、スロットル開度・エンジン回転数・インマニ圧・エンジン水温を確認することもできます。

ドライブレコーダーへ電源供給可能！
レーダー探知機からドライブレコーダーへ電源を供給することができるため、スマートな配線が可能です。

※レーダー探知機をシガープラグコードで接続している場合、一部アイドリングストップ車でエンジン再始動時にドライブレコーダーが再起動する場合があります。その場合、ドライブレコーダーを付属のシガープラグコードもしくはオプションZR-01、HDROP-05/HDROP-09/HDROP-14/HDROP-15などの車両配線から直接電源を取るオプションを使用することにより、アイドリングストップ車でも再起動しなくなります。

オービス連動モード搭載！

オービスに接近すると自動で外部入力表示に切替えるオービス連動モードを搭載。またオービスに接近すると、オービスカメラ位置（上／左／右の3パターン固定）を赤く強調表示してお知らせします。

レーダー探知機＋ドライブレコーダー　接続対応表

下記表に記載のオプション品番（ZR-13/ZR-12）にてドライブレコーダーと接続を行うことができます。

		ドライブレコーダー相互通信対応モデル	ドライブレコーダー接続対応モデル
対応機種		HDR852G/HDR-751GP/HDR-751G HDR-352GHP/HDR-352GH HDR-351H/ZDR-013 HDR103/HDR203G	HDR-251GH/HDR-151H HDR-202G/HDR-102/ZDR-024/ZDR-022 ZDR-015/ZDR-014/ZDR-012
レーダー探知機	ZERO 807LV	ZR-13	ZR-12
	ZERO 707LV	ZR-13	ZR-12
	ZERO 706V	ZR-13	ZR-12

■ドライブレコーダー相互通信とは
ドライブレコーダーへの電源供給、映像／音声信号や操作信号、GPS情報やOBDⅡ情報の通信が可能。　※接続する製品により通信内容が一部異なります。

■ドライブレコーダー接続とは
ドライブレコーダーへの電源供給およびレーダー探知機へ映像／音声入力が可能。

機能比較表

品番		ON/OFF設定	ZERO 807LV (2019年モデル)	ZERO 707LV (2019年モデル)	ZERO 706V (2019年モデル)	ZERO 605V (2019年モデル)	CB-R02 (2019年モデル)	ZERO 505M (2018年モデル)	ZERO 105L (2018年モデル)	ZERO 304V (2017年モデル)
基本性能	ボディタイプ		薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	ドライブレコーダー一体型	薄型／ミラー	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ
	ディスプレイ		4.0インチ MVA	3.2インチ MVA	3.2インチ MVA	3.2インチ MVA	3.2インチ TFT	2.4インチ TFT	LED	2.4インチ IPS
	操作方法		静電タッチパネル／リモコン	タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン(オプション)	タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン(オプション)	リモコン	本体スイッチ	本体スイッチ	本体スイッチ	本体スイッチ
	LED搭載		●(5色)	●(5色)	●(5色)	―	―	―	●(4色)	●(5色)
	レーザー受信対応 NEW		●	●	―	―	―	―	―	―
	小型オービスダブル対応		●	●	●	●	●	●	●	●
	公開取締情報表示		●	●	●	●	―	―	―	―
	Gセンサー／ジャイロセンサー		●	●	●	●	●	Gセンサーのみ	Gセンサーのみ	Gセンサーのみ
	最速GPS測位／受信可能衛星(GPS／グロナス／ガリレオ／みちびき／ひまわり／GAGAN)		●	●	●	●(ガリレオ除く)	●(ガリレオ除く)	●	●	●(ガリレオ除く)
	超高感度トリプルエンジン(超高感度GPS・超高感度レーダー・超高感度無線)		●	●	●	●	●	●	●	●
	最新データ 無料ダウンロード内容 無料ダウンロード ①GPSデータ②地図データ③公開取締データ④3D地図データ		● ①②③④	● ①②③④	● ①②③④	● ①②③④	● ①	● ①	● ①	● ①
	最新データ 無料ダウンロード更新方法 ①PC(microSDHCカード)②無線LAN③スマートフォン		① ②③(オプション) ※2	① ②③(オプション) ※2	① ②③(オプション) ※2	①(市販microSDHC)	①	①(市販microSD/SDHC)	①(市販microSD/SDHC)	①(市販microSD/SDHC)
	レーダー&レーザー取締共有システム NEW	ON/OFF可	●(オプション)	●(オプション)	●(オプション) ※3	―	―	―	―	―
	ユーザー投稿システム NEW		●(オプション)	●(オプション)	●(オプション)	―	―	―	―	―
	ハイブリッド車／アイドリングストップ車対応		●	●	●	●	●	●	●	●
	OBDⅡ接続（オプション）		●	●	●	●	―	●	●	●
	ドライブレコーダー相互通信対応／接続対応		●	●	●	―	―	―	―	―
	外部入力機能		●	●	●	―	―	―	―	―
受信性能	レーザー NEW	ON/OFF可	●	●	―	―	―	―	―	―
業界最多18バンド	①Xバンド(10.525GHz)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	● ※4	● ※5	● ※4
	②Kバンド(24.1GHz)	ON/OFF可	●	●	●	●	●			
	③GPS(1575.42MHz)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●
	④カーロケーター無線(407MHz帯) 注	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●		●
	⑤取締連絡無線(350.1MHz)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●		●
	⑥デジタル無線(159～160MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●		●
	⑦取締特小無線(422MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●		●
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ZERO series

新型レーザー式オービス対応

NEW
超高感度GPSレーザー＆レーダー探知機
ZERO 807LV

最新データ無料更新対応

NEW
超高感度GPSレーザー＆レーダー探知機
ZERO 707LV

＜ ZERO series Line up ＞
ZERO 706V／ZERO 605V／ZERO 505M
ZERO 304V／ZERO 105L／CB-R02

新型レーザー式オービス対応

4.0インチ大画面＆静電タッチパネル

レーダー＆レーダー×GPS
小型オービス ダブル対応
レーダー波識別対応

超高感度GPSレーザー＆レーダー探知機

NEW ZERO 807LV

NEW 新型レーザー受信対応

これまでのレーダー探知機では受信できなかったレーザーの受信に対応！
そのため設置場所が頻繁に変更される「レーザー式小型オービス」でもレーザー受信警報が可能になりました。

2つの操作方法 リモコン 録音ダイヤル

NEW ガリレオ衛星対応！
受信可能衛星数 78基！
・GPS・プロトス・ガリレオ・みちびき・ひまわり・GAGAN
＊2019年11月20日 現在

薄型	18パンチ	4.0インチ液晶	3軸ジャイロセンサー	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応	公開取得覚え	ゾーン30	無線LAN
ワンボディ	パンチ	インチ液晶	ジャイロセンサー	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応	公開取得覚え	170,000件	60,000件
									約4.8倍	約4.8倍

取付け例

＊取付画像はイメージのため、必要な取扱を省略している場合があります。ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。

製品仕様：ZERO807LV
- 本体サイズ（109.5mm(W)×64mm(H)×19.8mm(D)（突起部含む）●液晶ディスプレイ表示画面 /4.0インチ TFT(MVA方式)
- 本体重：142g（本体のみ）/ 230g（本体+GPSアンテナ）/ 245g（本体+GPSアンテナ+microSDHCカード）
- JANコード：4952040083913
- 付属品：●シガープラグコード ●吸盤ブラケット ●両面テープ ●取付ベース ●レーダープラグコード ●ナビコン取付ブラケット ●サンバイザー取付クリップ ●microSDHCカード

NEW ZERO 707LV

新型レーザー式オービス対応

3.2インチ大画面＆コンパクトボディ

レーダー＆レーダー×GPS 小型オービス ダブル対応 × レーダー波識別対応

最新データ無料更新対応モデル

3つの操作方法 リモコン タッチパネル タッチスイッチ

NEW ガリレオ衛星対応！ 受信可能衛星数 78基！
・GPS・プロトス・ガリレオ・みちびき・ひまわり・GAGAN
＊2019年11月20日 現在

薄型	18パンチ	3.2インチ液晶	3軸ジャイロセンサー	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応	公開取得覚え	ゾーン30	無線LAN
ワンボディ	パンチ	インチ液晶	ジャイロセンサー	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応	公開取得覚え	170,000件	60,000件
									約4.8倍	約4.8倍

取付け例

＊取付画像はイメージのため、必要な取扱を省略している場合があります。ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。

製品仕様：ZERO707LV
- 本体サイズ（102mm(W)×57mm(H)×23.8mm(D)（突起部含む）●液晶ディスプレイ表示画面 /3.2インチ TFT(MVA方式)
- 本体重：115g
- JANコード：4952040083029
- 付属品：●シガープラグコード ●吸盤ブラケット ●両面テープ ●取付ベース ●レーダープラグコード ●ナビコン取付ブラケット ●サンバイザー取付クリップ ●microSDHCカード

3.2インチ大画面＆コンパクトボディ

最新データ無料更新対応モデル

ZERO 706V

移動式小型オービス ダブル対応 × レーダー波識別対応



3つの操作方法 リモコン タッチパネル タッチスイッチ

NEW ガリレオ衛星対応！ 受信可能衛星数 78基！
・GPS・プロトス・ガリレオ・みちびき・ひまわり・GAGAN
＊2019年11月20日 現在

薄型	18パンチ	3.2インチ液晶	3軸ジャイロセンサー	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応	公開取得覚え	ゾーン30	無線LAN
ワンボディ	パンチ	インチ液晶	ジャイロセンサー	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応	公開取得覚え	165,000件	60,000件
									約4.4倍	約4.4倍

取付け例

＊取付画像はイメージのため、必要な取扱を省略している場合があります。ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。

製品仕様：ZERO706V
- 本体サイズ（87mm(W)×48mm(H)×19.7mm(D)（突起部含む）●液晶ディスプレイ表示画面 /3.2インチ TFT(MVA方式)
- 本体重：72g
- JANコード：4952040082930
- 付属品：●シガープラグコード ●吸盤ブラケット ●両面テープ ●取付ベース ●レーダープラグコード ●ナビコン取付ブラケット ●サンバイザー取付クリップ

2.4インチ液晶＆薄型スリムミラー

最新データ無料更新対応モデル

ZERO 505M

移動式小型オービス ダブル対応

操作方法 タッチスイッチ

NEW ガリレオ衛星対応！ 受信可能衛星数 75基！
・GPS・プロトス・ガリレオ・みちびき・ひまわり・GAGAN
＊2017年12月1日 現在

薄型	18パンチ	2.4インチ液晶	G	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応	ゾーン30	無線LAN
ワンボディ	パンチ	インチ液晶	Gセンサー	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応		
								165,000件	60,000件
								約4.4倍	約4.4倍

取付け例

＊取付画像はイメージのため、必要な取扱を省略している場合があります。ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。

製品仕様：ZERO505M
- 本体サイズ（74mm(W)×48mm(H)×17.5mm(D)（突起部含む）●液晶ディスプレイ表示画面 /2.4インチ TFT(IPS方式)
- JANコード：4952040083938
- 付属品：●シガープラグコード ●コードクランプ

2.4インチ液晶＆超コンパクト

最新データ無料更新対応モデル

ZERO 304V

移動式小型オービス ダブル対応

操作方法 タッチスイッチ

測位精度が大幅に向上！ 受信可能衛星数 59基！
・GPS・プロトス・ガリレオ・みちびき・ひまわり・GAGAN

薄型	18パンチ	2.4インチ液晶	G	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応	ゾーン30	無線LAN
ワンボディ	パンチ	インチ液晶	Gセンサー	超高感度GPSレシーバー	ハイウェイ対応	アプリマップ切り替え	3Dパノラマ表示対応		
								165,000件	60,000件
								約4.4倍	約4.4倍

取付け例

＊取付画像はイメージのため、必要な取扱を省略している場合があります。ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。

製品仕様：ZERO304V
- 本体サイズ（63mm(W)×48mm(H)×19.7mm(D)（突起部含む）●液晶ディスプレイ表示画面 /2.4インチ TFT(IPS方式)
- 本体重：72g
- JANコード：4952040082855
- 付属品：●シガープラグコード ●吸盤ブラケット ●両面テープ ●取付ベース ●レーダープラグコード ●サンバイザー取付クリップ

レーザー受信対応

レーザー受信対応

従来のレーダー探知機では受信できなかったレーザーの受信に対応。
レーザー受信部に凸レンズを採用することで、受信距離が短いレーザーをより早く受信することが可能です。



新しい取締機「レーザー式オービス」に対応!!

レーザー/レーダー取締共有システム（オプション）

レーダーやレーダー波を受信した場所をコムテックサーバーに送信し、本システム搭載製品を使用しているユーザー間でリアルタイムに取締り情報を共有することで、最大1km手前から事前に警報を行うことができます。

＊別売オプションの「無線LAN内蔵SDHCカード」およびモバイルルータまたはテザリング機能搭載スマートフォンなどのネットワーク環境が必要です。

リアルタイムな取締りポイントを最大1km手前から警報可能

移動式小型オービスダブル対応！

これまでのレーダー探知機では受信できなかったレーザーの受信に対応！そのため設置場所が頻繁に変更される「レーザー式小型オービス」でもレーザー受信警報が可能になりました。

レーザー／レーダー波受信とGPSデータのダブル対応

GPSデータ（位置情報）による警報に加え、小型オービスのレーザー／レーダー波を受信し警報する事が可能になりました。
GPSデータがない新設された小型オービスにも対応できます。
＊レーザー受信非対応モデルではレーザー受信警報を行うことはできません。

小型オービス識別対応！

コンパクトで、生活道路やゾーン30に指定された場所などに設置しやすい移動式/可搬式/半可搬式の3タイプの小型オービスをGPSデータでそれぞれ識別し警報することが可能になりました。

ゾーン30対応 新交通規制【ゾーン30】対応！

ゾーン30とは住宅街など生活道路が密集する区域を最高速度時速30キロに規制する新交通規制です。取締りが行われる可能性の高いゾーン30では、警報後もエリア内走行中はアイコン表示でお知らせします。

High Speed 超速 超速CPUを搭載し警告精度アップ！

従来よりGPS測位更新時間が250%UPを実現！
警告誤差を大幅に減らし、より精度の高い警告が可能になりました。
またスピードメーターなどの表示速度の超速化も実現。

ガリレオ衛星受信対応で測位精度大幅アップ！

GPSに加え、グロナス/ガリレオ対応で受信可能な衛星数が大幅に増加、日本上空にとどまる準天頂衛星みちびき対応で都市部や山間部でも自車位置を見失うことなく精度の高い測位を実現！

ZERO シリーズの最新機能はコレ!!

すべての表示項目情報やレーダーの詳しい情報はこちらのQRコードをチェック

無償 最新データ無料ダウンロード更新！

古いデータは役に立たない！最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応しよう！

付属microSDHCで簡単データ更新！



年会費／入会金／更新料 一切不要！すべて無料！

コムテックホームページから更新データをダウンロード。

レーダー探知機本体の更新操作を行います。

※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書込むことができる環境が必要です。
※対応OS：Microsoft Windows 10/8.1/7/Vista/XP（2000,ME,98SE,98は不可）
※携帯電話からのデータダウンロードには対応しておりません。
※有償GPSデータ更新回数は事前予告なく変更する場合があります。

無償 無線LAN（オプション） ZERO807LV/707LV/706Vもオプションで無線LAN対応！

ZERO807LV/707LV/706Vでは、別売オプションの「無線LAN内蔵SDHCカード」を使用することにより GPS データや公開取締情報、取締共有システムなどのデータが無線LANで自動更新可能。
またスマホでレーダー本体設定なども可能になります。

ZERO807LV専用　品番：WSD16G-807LV
ZERO707LV専用　品番：WSD16G-707LV
ZERO706V専用　品番：WSD16G-706V

無線LAN自動データ更新対応！

GPSデータ・実写データ・公開取締データ・取締共有データを自動で更新！



※データのダウンロードに掛かる通信費は お客様のご負担となります。
※設定でお客様宅、または学校等に限定することができます。

ユーザー投稿システム搭載！

取締情報を投稿することで、本システム搭載製品を使用しているユーザー間で投稿された情報を共有し、警報することができます。
またレーダー波受信すると自動でデータを送信する取締共有システムも搭載しています。

OBDII 接続対応

＊オプション OBD2-R3

常に正確な車両情報取得！

OBDⅡ接続により正確な車両情報を取得できるため、GPSが通切れても自車位置を見失いません！さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。

最大205項目表示！（OBDIIアダプター接続時）



対応車両にOBD2-R3で接続時のみ表示：エネルギーモニター、トルクモニター、ブーストモニター

＊車両側の通信仕様により表示できない項目があります。

■ 表示項目 ＊機種により表示項目数は異なります。

水温	吸気温度	外気温	燃料残量
油温	吸気圧	燃料噴射量	燃料消費率
油圧	大気圧	燃料消費量	燃料消費量（積算）
排気温度	過給圧	燃料消費率（瞬間）	燃料消費量（瞬間）
触媒温度	過給圧（絶対値）	燃料消費率（平均）	燃料消費量（平均）
触媒温度（バンク1センサー1）	過給圧（相対値）	燃料消費率（積算）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク1センサー2）	過給圧（目標値）	燃料消費量（瞬間）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク2センサー1）	過給圧（最大値）	燃料消費量（平均）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク2センサー2）	過給圧（最小値）	燃料消費量（積算）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク1センサー1）（最大値）	過給圧（最大値）	燃料消費量（積算）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク1センサー1）（最小値）	過給圧（最小値）	燃料消費量（積算）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク1センサー2）（最大値）	過給圧（最大値）	燃料消費量（積算）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク1センサー2）（最小値）	過給圧（最小値）	燃料消費量（積算）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク2センサー1）（最大値）	過給圧（最大値）	燃料消費量（積算）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク2センサー1）（最小値）	過給圧（最小値）	燃料消費量（積算）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク2センサー2）（最大値）	過給圧（最大値）	燃料消費量（積算）	燃料消費量（積算）
触媒温度（バンク2センサー2）（最小値）	過給圧（最小値）	燃料消費量（積算）	燃料消費量（積算）

＊ご購入前に必ず適合表で適合の確認をお願いします。

OBDIIの適合表はこちらのQRコードをチェック

取付簡単挿し込むだけ！

OBDIIコネクターに接続して、ダッシュボードに本体を貼り付けるだけで誰でも簡単に取付けることが可能です！