

ENGINE STARTER

エンジンスターターで 車内はいつも快適空間!



リモコン操作だから
乗る時はすでに

暑い夏は涼しく、快適空間!

夏の強い日差しで
車内は高温に

出発前に
快適車内空間に

リモコン操作だから
乗る時はすでに

寒い冬は暖かく、快適空間!

フロントガラスが
凍ってて出発できない

視界良好! 快適空間!
すぐ出発できる!

暑くない! 寒くない!
お子様にも優しい快適カーライフ

モデル別機能比較表

	プッシュスタート車専用モデル						スタンダードモデル	
	WRS-11	WRS-20	WRS-21	WRS-30	WR820PS	WR720PS	WR530	
リモコンアンサーバック機能 (エンジン始動やドアロック/ドアアンロックの完了をリモコンに通知)	●	●	●	●	●	●	●	
スマートキーリンクシステム (リモコンが純正スマートキーと通信しエンジン始動可能。イモビ解除用のスペアキー不要)	●	●	●	●	—	—	—	
リトライ機能 (エンジン始動できなかった場合、自動で再始動を行います)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	
スリープモード機能 (車を使用しない状態で14日間以上続けると車両バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます)	●	●	●	●	●	●	●	
アイドリング時間延長機能	●	●	●	●	●	●	●	
アイドリング残時間表示機能 (アイドリングの残り時間をリモコンの液晶に表示)	—	—	—	—	●	●	●	
アイドリング時間設定 (エンジンの始動時のアイドリング時間を設定可能)	5分/15分/30分/60分	5分/15分/30分/60分	5分/15分/30分/60分	5分/15分/30分/60分	10分/20分/30分/40分	10分/20分/30分/40分	10分/20分/30分/40分	
ターボタイマー機能 (IG OFF後のアイドリング時間を設定可能)	—	—	—	—	—	—	30秒/1分/3分	
セル時間設定	マニュアル (セルを回す時間を手動設定可能)	—	—	—	—	—	0/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0秒	
	オート (セルを回す時間を自動設定。延長時間を任意調整可能)	—	—	—	—	—	0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0秒	
グロー時間設定 (IGをONからセルをスタートするまでの時間を調整可能)	—	—	—	—	—	—	5秒/8秒	
リモコン音色切替え (メロディ/ブザー/無音から選択可能)	● (メロディは1種類)	● (メロディは1種類)	● (メロディは1種類)	● (メロディは1種類)	● (メロディは2種類)	● (メロディは2種類)	● (メロディは2種類)	
リモコン音量調整	● (2段階)	● (2段階)	● (2段階)	● (2段階)	● (3段階)	● (3段階)	● (3段階)	
リモコン防滴/防水性能	生活防水 (IPX4相当)	生活防水 (IPX4相当)	生活防水 (IPX4相当)	生活防水 (IPX4相当)	防滴	防滴	防滴	
追加リモコン (合計数)	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	
車載アンテナタイプ	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	車載アンテナレスタイプ	車載アンテナレスタイプ	車載アンテナレスタイプ	
電波到達距離 (弊社測定)	最長電波到達距離	1,000m	1,000m	1,000m	1,000m	3,400m	3,300m	
	実用通信距離 (市街地)	250m	250m	250m	250m	300m~1,000m	200m~800m	
オプション機能	ワイヤレスドアロック機能 (リモコンで車両ドアロック/ドアアンロックできます) ※別売Be-970: ワイヤレスドアロック配線キットが必要 (車両によりBe-965: ワイヤレスドアロックアダプターも必要)	●	●	●	●	●	●	●
	オートドアロック機能 (リモコンでドアアンロック後、一定時間経過で自動的にドアロックします) ※別売Be-970: ワイヤレスドアロック配線キットが必要 (車両によりBe-965: ワイヤレスドアロックアダプターも必要)	●	●	●	●	●	●	●
	ドアロックハザード連動機能 (リモコンでドアロック/ドアアンロック時にハザードを点滅させます) ※別売Be-968: アンサーフラッシュリレーが必要	—	—	—	—	—	—	●
	スマートスタート機能 (ドアを開けてもエンジンを停止せずにそのまま走行できます) ※別売Be-970: ワイヤレスドアロック配線キットが必要 (車両によりBe-965: ワイヤレスドアロックアダプターも必要)	●	●	●	●	●	●	—
オートライト制御機能 (車両オートライト設定をONにしても、アイドリング終了時にヘッドライトを消灯します) ※別売Be-964: オートライト線が必要	●	●	●	●	●	●	●	
ドア開検出機能 (リモコンでエンジン始動中に車両ドアを開けることでエンジンを停止させます※一部車両除く) ※別売Be-963: カーテン線 (Pポジション線兼用) またはSS-051: カーテン配線 (複数線) が必要	●	●	●	●	●	●	●	
セット内容	エンジンスターター本体	付属	付属	付属	付属	付属	付属	
	リモコン	付属	付属	付属	付属	付属	付属	
	アンテナユニット	付属	付属	付属	付属	付属 (本体内蔵)	付属 (本体内蔵)	
	車種別専用ハーネス	別売	別売	別売	別売	付属	別売	
	イモビ対応アダプター	付属 (本体内蔵)	付属 (本体内蔵)	付属 (本体内蔵)	付属 (本体内蔵)	付属 (本体内蔵)	別売	
フットブレーキ変換ハーネス	不要	不要	不要	不要	付属 (一部車種別売)	付属 (一部車種別売)	不要	
リモコン仕様	動作温度範囲	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	
	使用電池	リチウム電池(CR2032×2)	リチウム電池(CR2032×2)	リチウム電池(CR2032×2)	リチウム電池(CR2032×2)	リチウム電池(CR2025×2)	リチウム電池(CR2025×2)	
	サイズ (アンテナ部、突起部除く)	34(W)×70(H)×15.6(D)/mm	34(W)×70(H)×15.6(D)/mm	34(W)×70(H)×15.6(D)/mm	34(W)×70(H)×15.6(D)/mm	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	
本体仕様	重量	33g (電池含む)	33g (電池含む)	33g (電池含む)	33g (電池含む)	28g (電池含む)	31g (電池含む)	
	待機消費電流	平均10mA以下	平均10mA以下	平均10mA以下	平均10mA以下	平均7mA以下	平均7mA以下	
動作温度範囲	動作温度範囲	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	
	メインユニット	サイズ (突起部除く)	55(W)×129(H)×22.3(D)/mm	55(W)×129(H)×22.3(D)/mm	55(W)×129(H)×22.3(D)/mm	55(W)×129(H)×22.3(D)/mm	58(W)×129(H)×33(D)/mm	58(W)×129(H)×33(D)/mm
		重量	94g	94g	94g	94g	107g	275g (コード含む)
アンテナユニット	サイズ (アンテナ部、突起部除く)	25(W)×75(H)×12.5(D)/mm	26(W)×117.2(H)×12.5(D)/mm	26(W)×117.2(H)×12.5(D)/mm	26(W)×117.2(H)×12.5(D)/mm	—	—	
	重量	17g (ケーブル除く)	23.5g (ケーブル除く)	23.5g (ケーブル除く)	23.5g (ケーブル除く)	—	—	
保証期間	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	

3年保証 信頼のブランド
BeTime
リモコンエンジンスターター



ENGINE STARTER

離れた場所から エンジンスターター

プッシュスタート車専用モデル
WRS-11
トヨタ・スバル用

プッシュスタート車専用モデル
WRS-20
ホンダ用

プッシュスタート車専用モデル
WRS-21
ホンダ用

プッシュスタート車専用モデル
WRS-30
ダイハツ用

プッシュスタート車専用モデル
WR720PS
トヨタ・スバル用

プッシュスタート車専用モデル
WR820PS
トヨタ用

アンサーバック
リモコンエンジンスターター&ターボタイマー
ワイヤレスドアロック対応モデル
WR530



エンジンスターターの
適合車種は、QRコードからも
確認できます。

車種専用モデル
BeTime
WRS-11
TOYOTA SUBARU
トヨタ/スバル用



双方向モデル

ENGINE START STOP
プッシュスタート車専用モデル

主な適合車種 年式・型式は適合表をご確認ください。
 ○C-HR ○シエンタ
 ○アクア ○ハリアー
 ○ヴィッツ ○プリウス
 ○ヴェルファイア ○インプレッサ
 ○ヴォクシー ○フォレスター

車種専用モデル
BeTime
WRS-20
HONDA
ホンダ用



双方向モデル

ENGINE START STOP
プッシュスタート車専用モデル

主な適合車種 年式・型式は適合表をご確認ください。
 ○N-BOX (Custom含む)
 ○N-WGN (Custom含む)
 ○ヴェゼル
 ○ヴェゼルハイブリッド
 ○シャトルハイブリッド
 ○オデッセイ
 ○オデッセイハイブリッド
 ○ステップワゴン

車種専用モデル
BeTime
WRS-21
HONDA
ホンダ用



双方向モデル

ENGINE START STOP
プッシュスタート車専用モデル

主な適合車種 年式・型式は適合表をご確認ください。
 ○ヴェゼル
 ○ヴェゼルハイブリッド
 ○シャトルハイブリッド
 ○フィット
 ○フィットハイブリッド

車種専用モデル
BeTime
WRS-30
DAIHATSU
ダイハツ用



双方向モデル

ENGINE START STOP
プッシュスタート車専用モデル

主な適合車種 年式・型式は適合表をご確認ください。
 ○ウェイク
 ○キャスト
 ○タント (Custom含む)
 ○トール
 ○ムーブ (Custom含む)

車種専用モデル
WR820PS
トヨタ用 プッシュスタート車専用モデル



双方向モデル

スマートスタート機能搭載!
ドアを開けても、フットブレーキを踏んでもエンジンが停止せずそのまま走行可能! ※ワイヤレスアロック記録キット Be-970 (別売) の接続が必要です。

オートライト制御機能!
車両のオートライト機能を ON にした状態でもエンジン始動が可能! ※別売のオートライト線 Be-964 (別売) のワイヤレスアロック記録キット Be-970 でも代用可) の接続が必要です。

スタンダードモデル
WR530



双方向モデル

アンサーバック
リモコンエンジンスターター&ターボタイマー
ワイヤレスアロック対応モデル

オートライト制御機能!
アイドリング終了時およびエンジン停止時にヘッドライトを消灯してバッテリー上がりを防ぐことができます。
※車両のオートライト機能使用時、エンジンストップまたはアイドリング終了後にヘッドライトが消灯しない車両は、別売のオートライト線 Be-964 (別売) のワイヤレスアロック記録キット Be-970 でも代用可) の接続が必要です。

純正オートアラーム車対応!
純正オートアラーム (純正セキュリティ) 装備車でも取付けが可能!
※各メーカーにより純正セキュリティアラームの名称が異なります。
※一部車両はオプション対応もしくは、取付け不可となります。

スマートキーリンクシステム採用

スマートスタート機能搭載!

車両取付けに必要なパーツとセット内容

- 付属 エンジンスターター本体 (メインユニット)
- 付属 アンサーバックリモコン
- 付属 アンテナユニット
- 別売 車種別専用ハーネス
- 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)

スマートキーリンクシステム採用

スマートスタート機能搭載!

車両取付けに必要なパーツとセット内容

- 付属 エンジンスターター本体 (メインユニット)
- 付属 アンサーバックリモコン
- 付属 アンテナユニット
- 別売 車種別専用ハーネス
- 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)

スマートキーリンクシステム採用

スマートスタート機能搭載!

車両取付けに必要なパーツとセット内容

- 付属 エンジンスターター本体 (メインユニット)
- 付属 アンサーバックリモコン
- 付属 アンテナユニット
- 別売 車種別専用ハーネス
- 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)

スマートキーリンクシステム採用

スマートスタート機能搭載!

車両取付けに必要なパーツとセット内容

- 付属 エンジンスターター本体 (メインユニット)
- 付属 アンサーバックリモコン
- 付属 アンテナユニット
- 別売 車種別専用ハーネス
- 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)

車両取付けに必要なパーツとセット内容

- 付属 エンジンスターター本体 (メインユニット)
- 付属 アンサーバックリモコン
- 付属 アンテナユニット (メインユニットに内蔵)
- 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)
- 付属 フットブレーキハーネス (※3/4車には変換ハーネスが必要です)

オプションパーツ

- ワイヤレスアロック (Be-970 (別売))
- アンサーバックリモコン

セット内容

- エンジンスターター本体 (メインユニット)
- アンテナユニット (メインユニットに内蔵)
- イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)
- 車種別専用ハーネス (ECU ハーネス)
- フットブレーキハーネス
- アンサーバックリモコン

ホワイトLEDバックライト液晶でわかりやすい液晶表示!

夜でも視認性の高い3DブルーLEDレンズ!

最長電波到達距離 実用通信距離 (市街地) 200~800m

3,300m

※最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態) メインユニット取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

車検対応 イモビライザー車対応

リモコン WATER PROOF IPX4相当 (生活防水)

最長電波到達距離: 1,000m
実用通信距離 (市街地): 250m
※弊社測定最大値

主なセット内容

- リモコン
- メインユニット
- アンテナユニット

リモコン WATER PROOF IPX4相当 (生活防水)

最長電波到達距離: 1,000m
実用通信距離 (市街地): 250m
※弊社測定最大値

主なセット内容

- リモコン
- メインユニット
- アンテナユニット

リモコン WATER PROOF IPX4相当 (生活防水)

最長電波到達距離: 1,000m
実用通信距離 (市街地): 250m
※弊社測定最大値

主なセット内容

- リモコン
- メインユニット
- アンテナユニット


リモコン WATER PROOF IPX4相当 (生活防水)

最長電波到達距離: 1,000m
実用通信距離 (市街地): 250m
※弊社測定最大値

主なセット内容

- リモコン
- メインユニット
- アンテナユニット

車種専用モデル
WR720PS
トヨタ・スバル用 プッシュスタート車専用モデル



双方向モデル

スマートスタート機能搭載!
ドアを開けても、フットブレーキを踏んでもエンジンが停止せずそのまま走行可能! ※ワイヤレスアロック記録キット Be-970 (別売) の接続が必要です。

オートライト制御機能!
車両のオートライト機能を ON にした状態でもエンジン始動が可能! ※別売のオートライト線 Be-964 (別売) のワイヤレスアロック記録キット Be-970 でも代用可) の接続が必要です。

車両取付けに必要なパーツとセット内容

- 付属 エンジンスターター本体 (メインユニット)
- 付属 アンサーバックリモコン
- 付属 アンテナユニット (メインユニットに内蔵)
- 別売 車種別専用ハーネス
- 別売 イモビ対応アダプター (一部イモビライザー装備車に必要です)

スマートキーリンクシステム採用!

スペアキー不要! イモビライザー解除アダプター不要!
リモコンが純正スマートキーと通信してエンジン始動を可能にするシステムです。スペアキーを車内に置いておく必要や、別途イモビライザー解除アダプターを取付ける必要はありません。

リモコンは純正スマートキーと一緒に持って使用してください。リモコンと純正スマートキーの間隔が3cm以上離れた状態ではエンジン始動できません。

3cm以内



スマートスタート機能搭載!

スマートスタート機能搭載で、ドアを開けても、フットブレーキを踏んでもエンジンが停止しないため、乗車後すぐに走行できる!

エンジンスターターのリモコンでエンジン始動

エンジンスターターのリモコンでアンロックし車両に乗り込みフットブレーキを踏む

乗車後すぐに走行できます

※別売オプションの取付けが必要です。車種別専用ハーネス適合表をご確認ください。



車両取付けに必要なパーツとセット内容

- 付属 エンジンスターター本体 (メインユニット)
- 付属 アンサーバックリモコン
- 付属 アンテナユニット (メインユニットに内蔵)
- 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)
- 付属 フットブレーキハーネス (※3/4車には変換ハーネスが必要です)

オプションパーツ

- ワイヤレスアロック (Be-970 (別売))
- アンサーバックリモコン

セット内容

- エンジンスターター本体 (メインユニット)
- アンテナユニット (メインユニットに内蔵)
- イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)
- 車種別専用ハーネス (ECU ハーネス)
- フットブレーキ変換ハーネス (Be-PS01)
- アンサーバックリモコン

オプションパーツ

- ハザードアンサーバック (Be-968 (別売))
- ワイヤレスアロック (Be-970 (別売) □ Be-965 (別売))

セット内容

- エンジンスターター本体 (メインユニット)
- アンテナユニット (メインユニットに内蔵)
- アンサーバックリモコン