

3年保証 信頼のブランド  
**BeTime**  
リモコンエンジンスターター

クマムシ ON AIR  
TVCM 放映中



もったかいんだからあ!



ENGINE STARTER

離れた場所から  
エンジンスタート

トヨタ・スバル用  
プッシュスタート車専用モデル  
**WRS-11**

ホンダ用  
プッシュスタート車専用モデル  
**WRS-20**

ホンダ用  
プッシュスタート車専用モデル  
**WRS-21**

ダイハツ用  
プッシュスタート車専用モデル  
**WRS-30**

スズキ用  
プッシュスタート車専用モデル  
**WRS-40**

トヨタ・スバル用  
プッシュスタート車専用モデル  
**WR720PS**

トヨタ用  
プッシュスタート車専用モデル  
**WR820PS**

アンサーバック  
リモコンエンジンスターター&ターボタイマー  
ワイヤレスドアロック対応モデル  
**WR530**

モデル別機能比較表

	プッシュスタート車専用モデル						スタンダードモデル	
	WRS-11	WRS-20	WRS-21	WRS-30	WRS-40	WR820PS	WR720PS	WR530
リモコンアンサーバック機能 (エンジン始動やドアロック/ドアアンロックの完了をリモコンに通知)	●	●	●	●	●	●	●	●
スマートキーリンクシステム (リモコンが純正スマートキーと通信しエンジン始動可能。イモビ解除用のスペアキー不要)	●	●	●	●	●	—	—	—
リトライ機能 (エンジン始動できなかった場合、自動で再始動を行います)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	● (1回)	● (1回)
スリープモード機能 (車を使用しない状態で14日以上連続と車両バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます)	●	●	●	●	●	●	●	●
アイドリング時間延長機能	●	●	●	●	●	●	●	●
アイドリング残時間表示機能 (アイドリングの残り時間をリモコンの液晶に表示)	—	—	—	—	—	●	●	●
アイドリング時間設定 (エンジン始動時のアイドリング時間を設定可能)	5分/15分/30分/60分	5分/15分/30分/60分	5分/15分/30分/60分	5分/15分/30分/60分	5分/15分/30分/60分	10分/20分/30分/40分	10分/20分/30分/40分	10分/20分/30分/40分
ターボタイマー機能 (IG OFF後のアイドリング時間を設定可能)	—	—	—	—	—	—	—	30秒/1分/3分
セル時間設定	マニュアル (セルを回す時間を手動設定可能)	—	—	—	—	—	—	0/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0秒
	オート (セルを回す時間を自動設定。延長時間を任意調整可能)	—	—	—	—	—	—	0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0秒
グロー時間設定 (IGをONからセルをスタートするまでの時間を調整可能)	—	—	—	—	—	—	—	5秒/8秒
リモコン音色切替え (メロディ/ブザー/無音から選択可能)	● (メロディは1種類)	● (メロディは1種類)	● (メロディは1種類)	● (メロディは1種類)	● (メロディは1種類)	● (メロディは2種類)	● (メロディは2種類)	● (メロディは2種類)
リモコン音量調整	● (2段階)	● (2段階)	● (2段階)	● (2段階)	● (2段階)	● (3段階)	● (3段階)	● (3段階)
リモコン防滴/防水性能	生活防水 (IPX4相当)	生活防水 (IPX4相当)	生活防水 (IPX4相当)	生活防水 (IPX4相当)	生活防水 (IPX4相当)	防滴	防滴	防滴
追加リモコン (合計数)	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
車載アンテナタイプ	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	車載アンテナレスタイプ	車載アンテナレスタイプ	車載アンテナレスタイプ
電波到達距離 (弊社測定値)	最長電波到達距離 1,000m 実用通信距離 (市街地) 250m	最長電波到達距離 1,000m 実用通信距離 (市街地) 250m	最長電波到達距離 1,000m 実用通信距離 (市街地) 250m	最長電波到達距離 1,000m 実用通信距離 (市街地) 250m	最長電波到達距離 1,000m 実用通信距離 (市街地) 250m	最長電波到達距離 3,400m 実用通信距離 (市街地) 300m~1,000m	最長電波到達距離 3,400m 実用通信距離 (市街地) 300m~1,000m	最長電波到達距離 3,300m 実用通信距離 (市街地) 200m~800m
ワイヤレスドアロック機能 (リモコンで車両ドアロック/ドアアンロックできます) ※別売Be-970: ワイヤレスドアロック配線キットが必要 (車両によりBe-965: ワイヤレスドアロックアダプターも必要)	●	●	●	●	●	●	●	●
オートドアロック機能 (リモコンでドアアンロック後、一定時間経過で自動的にドアロックします) ※別売Be-970: ワイヤレスドアロック配線キットが必要 (車両によりBe-965: ワイヤレスドアロックアダプターも必要)	●	●	●	●	●	●	●	●
ドアロックハザード連動機能 (リモコンでドアロック/ドアアンロック時にハザードを点滅させます) ※別売Be-968: アンサーフラッシュリレーが必要	—	—	—	—	—	—	—	●
スマートスタート機能 (ドアを開けてもエンジンを停止せずにそのまま走行できます) ※別売Be-970: ワイヤレスドアロック配線キットが必要 (車両によりBe-965: ワイヤレスドアロックアダプターも必要)	●	●	●	●	●	●	●	—
オートライト制御機能 (車両オートライト設定をONにしている、アイドリング終了時にヘッドライトを消灯します) ※別売Be-964: オートライト線が必要	●	●	●	●	●	●	●	●
ドア開検出機能 (リモコンでエンジン始動中に車両ドアを開けることでエンジンを停止させます※一部車両除く) ※別売Be-963: カーテジ線 (Pポジション線兼用) またはSS-051: カーテジ配線 (複数線) が必要	●	●	●	●	●	●	●	●
エンジンスターター本体	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属
リモコン	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属
アンテナユニット	付属	付属	付属	付属	付属	付属 (本体内部)	付属 (本体内部)	付属 (本体内部)
車種別専用ハーネス	別売	別売	別売	別売	別売	付属	付属	別売
イモビ対応アダプター	付属 (本体内部)	付属 (本体内部)	付属 (本体内部)	付属 (本体内部)	付属 (本体内部)	付属 (本体内部)	付属 (本体内部)	別売
フットブレーキ変換ハーネス	不要	不要	不要	不要	不要	付属 (一部車種別売)	付属 (一部車種別売)	不要
動作温度範囲	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃	-10℃~+60℃
使用電池	リチウム電池(CR2032×2)	リチウム電池(CR2032×2)	リチウム電池(CR2032×2)	リチウム電池(CR2032×2)	リチウム電池(CR2032×2)	リチウム電池(CR2025×2)	リチウム電池(CR2025×2)	リチウム電池(CR2025×2)
サイズ (アンテナ部、突起部除く)	34(W)×70(H)×15.6(D)/mm	34(W)×70(H)×15.6(D)/mm	34(W)×70(H)×15.6(D)/mm	34(W)×70(H)×15.6(D)/mm	34(W)×70(H)×15.6(D)/mm	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	33.9(W)×66.1(H)×16.1(D)/mm
重量	33g (電池含む)	33g (電池含む)	33g (電池含む)	33g (電池含む)	33g (電池含む)	28g (電池含む)	28g (電池含む)	31g (電池含む)
待機消費電流	平均10mA以下	平均10mA以下	平均10mA以下	平均10mA以下	平均10mA以下	平均7mA以下	平均7mA以下	平均7mA以下
動作温度範囲	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃
メインユニット	サイズ (突起部除く)	55(W)×129(H)×22.3(D)/mm	55(W)×129(H)×22.3(D)/mm	55(W)×129(H)×22.3(D)/mm	55(W)×129(H)×22.3(D)/mm	55(W)×129(H)×22.3(D)/mm	58(W)×129(H)×33(D)/mm	58(W)×129(H)×33(D)/mm
	重量	94g	94g	94g	94g	94g	107g	107g
アンテナユニット	サイズ (アンテナ部、突起部除く)	25(W)×75(H)×12.5(D)/mm	26(W)×117.2(H)×12.5(D)/mm	26(W)×117.2(H)×12.5(D)/mm	26(W)×117.2(H)×12.5(D)/mm	26(W)×117.2(H)×12.5(D)/mm	—	—
	重量	17g (ケーブル除く)	23.5g (ケーブル除く)	23.5g (ケーブル除く)	23.5g (ケーブル除く)	23.5g (ケーブル除く)	—	—
保証期間	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)	購入後3年間 (リモコン1年)

ENGINE STARTER

エンジンスターターで  
車内はいつも快適空間!

離れた場所からエンジンスタート!



リモコン操作だから  
乗る時はすでに

暑い夏は涼しく、快適空間!



リモコン操作だから  
乗る時はすでに

寒い冬は暖かく、快適空間!



暑くない!  
寒くない!  
お子様にも優しい快適カーライフ



ご購入時の注意

本製品は、国産12Vのオートマチック車でイグニッションキー、プッシュスタートでエンジン始動することができる車に取付けできます。下記の車種には本製品を取付けしないで下さい。●車種別専用ハーネス適合表で適合していない車種。●エンジン始動直後、チャージランプが消えない車。●24V車。(寒冷地仕様などでバッテリーが2個付いている12V車は取付けできます) ●キャブレター車又はエンジン始動の際にアクセルペダル操作を必要とする車。●一部セキュリティシステム(セキュリティアラーム等)装備車。※一部車両はオプション対応 ●イモビライザー装着車。(一部車両はオプション対応) ●キーフリーシステム(インテリジェントキー、スマートキー含む)装着車。(一部車両はオプション対応) ●輸入車。●マニュアルミッション車。●アイドリングストップ車。●商用車、バン(一部車種除く)、限定車(調査対象外の為)の車。●本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。※本製品の画像は全てイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。※本製品の故障による代用品の貸出及び付随的障害、損害(車のトラブル、火災、電話代、レンタカー代、作業補償、商業損失等)についての補償は弊社では一切行っておりません。

■最長電波到達距離とは  
リモコンでエンジンを始動できる最長飛距離(見通し)です。※弊社測定値

■実用通信距離とは  
双方向の場合: 市街地などでリモコンがアンサーバック信号を受信できる飛距離です。  
単方向の場合: 市街地などでエンジンを始動できる飛距離です。  
※飛距離は弊社測定(見通し)によるもので、アンテナの取付け位置や障害物、周囲の電波状況等によって変化します。  
また車両ノイズが大きい車ではエンジンを始動させるときに比べ、アンサーバック信号の受信やエンジン停止させるときの飛距離は短くなります。

道路交通法に関する取扱い事項

●公道でエンジンをかけたまま車両を無人で放置すると、道路交通法違反となります。必ず私有地でのみご使用ください。(公道とは、公共の施設・スーパー・月極等の駐車場や河川敷・神社の境内等、不特定多数の車が入り得る場所を含みます)  
◎保証期間 本製品お買い上げ日より3年間。(リモコンは1年間。電池等の消耗品は除く)

販売店名

車種専用モデル  
BeTime  
**WRS-11**  
**TOYOTA SUBARU**  
トヨタ/スバル用



ENGINE START STOP  
プッシュスタート車専用モデル

双方向モデル

主な適合車種 年式・型式は適合表をご確認ください。  
 ○C-HR ○シエンタ  
 ○アクア ○ハリアー  
 ○ヴィッツ ○プリウス  
 ○ヴェルファイア ○インプレッサ  
 ○ヴォクシー ○フォレスター

車検対応 イモビライザー車対応

車種専用モデル  
BeTime  
**WRS-20 WRS-21**  
**HONDA**  
ホンダ用



ENGINE START STOP  
プッシュスタート車専用モデル

双方向モデル

主な適合車種  
 WRS-20  
 ○N-BOX (Custom含む)  
 ○ヴェゼル  
 ○N-WGN (Custom含む)  
 ○オデッセイ  
 ○オデッセイハイブリッド  
 ○ステップワゴン  
 年式・型式は適合表をご確認ください。  
 WRS-21  
 ○ヴェゼル  
 ○ヴェゼルハイブリッド  
 ○シャトルハイブリッド  
 ○フィット  
 ○フィットハイブリッド  
 年式・型式は適合表をご確認ください。

車検対応 イモビライザー車対応

車種専用モデル  
BeTime  
**WRS-30**  
**DAIHATSU**  
ダイハツ用



ENGINE START STOP  
プッシュスタート車専用モデル

双方向モデル

主な適合車種 年式・型式は適合表をご確認ください。  
 ○ウェイク  
 ○キャスト  
 ○タント (Custom含む)  
 ○トール  
 ○ムーブ (Custom含む)

車検対応 イモビライザー車対応

車種専用モデル  
BeTime  
**WRS-40**  
**SUZUKI**  
スズキ用



ENGINE START STOP  
プッシュスタート車専用モデル

双方向モデル

主な適合車種 年式・型式は適合表をご確認ください。  
 ○イグニス  
 ○スイフト  
 ○ソリオバンディット  
 ○パレオ  
 ○ワゴンR

車検対応 イモビライザー車対応

車種専用モデル  
**WR820PS**  
トヨタ用 プッシュスタート車専用モデル  
 最长電波到達距離:3,400m  
 実用通信距離(市街地):300m  
 ※弊社測定最大値



車検対応 イモビライザー車対応

双方向モデル

スマートスタート機能搭載!  
 ドアを開けても、フットブレーキを踏んでもエンジンが停止せずそのまま走行可能! ※ワイヤレスアロック記録キット Be-970 (別売)の接続が必要です。

オートライト制御機能!  
 車両のオートライト機能を ON にした状態でもエンジン始動が可能!  
 ※別売のオートライト線 Be-964 (別売)のワイヤレスアロック記録キット Be-970 に付属の青色線・緑色線でも代用可能の接続が必要です。

標準モデル  
**WR530**  
アンサーバック  
リモコンエンジンスタート&ターボタイマー  
ワイヤレスアロック対応モデル



双方向モデル

オートライト制御機能!  
 アイドリング終了時およびエンジン停止時にヘッドライトを消灯してバッテリー上がりを防ぐことができます。  
 ※車両のオートライト機能使用時、エンジンストップまたはアイドリング終了後にヘッドライトが消灯しない車両は、別売のオートライト線 Be-964 (別売)のワイヤレスアロック記録キット Be-970 に付属の青色線・緑色線でも代用可能の接続が必要です。

純正オートアラーム車対応!  
 純正オートアラーム(純正セキュリティ)装備車でも取付けが可能!  
 ※各メーカーにより純正セキュリティアラームの名称が異なります。  
 ※一部車両はオプション対応もしくは、取付け不可となります。

スマートキーリンクシステム採用

スマートスタート機能搭載!

車両取付けに必要なパーツとセット内容

付属 エンジンスタート本体 (メインユニット)  
 付属 アンサーバックリモコン  
 付属 アンテナユニット  
 別売 車種別専用ハーネス  
 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)

リモコン WATER PROOF IPX4相当 (生活防水)  
 最长電波到達距離:1,000m  
 実用通信距離(市街地):250m  
 ※弊社測定最大値

主なセット内容  
 リモコン  
 アンテナユニット

スマートキーリンクシステム採用

スマートスタート機能搭載!

車両取付けに必要なパーツとセット内容

付属 エンジンスタート本体 (メインユニット)  
 付属 アンサーバックリモコン  
 付属 アンテナユニット  
 別売 車種別専用ハーネス  
 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)

リモコン WATER PROOF IPX4相当 (生活防水)  
 最长電波到達距離:1,000m  
 実用通信距離(市街地):250m  
 ※弊社測定最大値

主なセット内容  
 リモコン  
 アンテナユニット

スマートキーリンクシステム採用

スマートスタート機能搭載!

車両取付けに必要なパーツとセット内容

付属 エンジンスタート本体 (メインユニット)  
 付属 アンサーバックリモコン  
 付属 アンテナユニット  
 別売 車種別専用ハーネス  
 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)

リモコン WATER PROOF IPX4相当 (生活防水)  
 最长電波到達距離:1,000m  
 実用通信距離(市街地):250m  
 ※弊社測定最大値

主なセット内容  
 リモコン  
 アンテナユニット

スマートキーリンクシステム採用

スマートスタート機能搭載!

車両取付けに必要なパーツとセット内容

付属 エンジンスタート本体 (メインユニット)  
 付属 アンサーバックリモコン  
 付属 アンテナユニット  
 別売 車種別専用ハーネス  
 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)

リモコン WATER PROOF IPX4相当 (生活防水)  
 最长電波到達距離:1,000m  
 実用通信距離(市街地):250m  
 ※弊社測定最大値

主なセット内容  
 リモコン  
 アンテナユニット

車種専用モデル  
**WR720PS**  
トヨタ・スバル用 プッシュスタート車専用モデル  
 最长電波到達距離:3,400m  
 実用通信距離(市街地):300m  
 ※弊社測定最大値



車検対応 イモビライザー車対応

双方向モデル

スマートスタート機能搭載!  
 ドアを開けても、フットブレーキを踏んでもエンジンが停止せずそのまま走行可能! ※ワイヤレスアロック記録キット Be-970 (別売)の接続が必要です。

オートライト制御機能!  
 車両のオートライト機能を ON にした状態でもエンジン始動が可能!  
 ※別売のオートライト線 Be-964 (別売)のワイヤレスアロック記録キット Be-970 に付属の青色線・緑色線でも代用可能の接続が必要です。

車両取付けに必要なパーツとセット内容

付属 エンジンスタート本体 (メインユニット)  
 付属 アンサーバックリモコン  
 付属 アンテナユニット (メインユニットに内蔵)  
 別売 車種別専用ハーネス  
 別売 イモビ対応アダプター (一部イモビライザー装備車に必要です。)

ホワイLEDバックライト液晶でわかりやすい液晶表示!  
 夜でも視認性の高い3DブルーLEDレンズ!

最长電波到達距離 3,300m  
 実用通信距離(市街地) 200~800m  
 ※最长電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)メインユニット取付け場所や高面の電波状況によって到達距離は変化します。

車検対応 イモビライザー車対応

オプションパーツ  
 ハザードアンサーバック (Be-968 (別売))  
 ワイヤレスアロック (Be-970 (別売) Be-965 (別売))

セット内容  
 ○エンジンスタート本体(メインユニット)  
 ○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)  
 ○アンサーバックリモコン

スマートキーリンクシステム採用!

スペアキー不要! イモビライザー解除アダプター不要!  
 リモコンが純正スマートキーと通信してエンジン始動を可能にするシステムです。スペアキーを車内に置いておく必要や、別途イモビライザー解除アダプターを取付ける必要はありません。

リモコンは純正スマートキーと一緒に持って使用してください。リモコンと純正スマートキーの間隔が3cm以上離れた状態ではエンジン始動できません。

3cm以内

エンジンスタートのリモコンでエンジン始動

エンジンスタートのリモコンでアンロックし車両に乗り込みフットブレーキを踏む

乗車後すぐに走行できます

スマートスタート機能搭載!

スマートスタート機能搭載で、ドアを開けても、フットブレーキを踏んでもエンジンが停止しないため、乗車後すぐに走行できる!

エンジンスタートのリモコンでアンロックし車両に乗り込みフットブレーキを踏む

乗車後すぐに走行できます

※別売オプションの取付けが必要です。車種別専用ハーネス適合表をご確認ください。

車両取付けに必要なパーツとセット内容

付属 エンジンスタート本体 (メインユニット)  
 付属 アンサーバックリモコン  
 付属 アンテナユニット (メインユニットに内蔵)  
 付属 イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵)  
 付属 フットブレーキ変換ハーネス (Be-PS01)  
 別売 車種別専用ハーネス (ECU ハーネス)

オプションパーツ  
 ワイヤレスアロック (Be-970 (別売))

セット内容  
 ○エンジンスタート本体(メインユニット)  
 ○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)  
 ○フットブレーキ変換ハーネス (Be-PS01)  
 ○アンサーバックリモコン

車両取付けに必要なパーツとセット内容

付属 エンジンスタート本体 (メインユニット)  
 付属 アンサーバックリモコン  
 付属 アンテナユニット (メインユニットに内蔵)  
 別売 車種別専用ハーネス

オプションパーツ  
 ハザードアンサーバック (Be-968 (別売))  
 ワイヤレスアロック (Be-970 (別売) Be-965 (別売))

セット内容  
 ○エンジンスタート本体(メインユニット)  
 ○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)  
 ○アンサーバックリモコン