

**COMTEC** 2008.07

# BeTime

リモコンエンジンスターター総合カタログ

乗った瞬間、快適モード

A-114LWG A-101 A-113LW A-114LW A-107PS

## A-107PS プッシュスタートシステム車専用エンジンスターター

### プッシュスタートシステム車専用 アンサーバックモデル

プッシュスタート専用  
車種別専用ハーネス不要  
イモビ対応アダプター不要

※適合車種など詳しい情報はホームページをご覧ください。  
→<http://www.e-comtec.co.jp/>

**Good point** [特長]

- ◎アンサーバックシステムリモコン
  - ・エンジン始動確認やドアロック・アンロック確認をリモコンに光と音でお知らせ。
  - ・リモコンアンサーバック音をメロディ2種、ブザー、無音の中から選択することができます。
  - ・付属のリモコン以外にもうひとつ別売リモコンを使用できます。
  - ・リモコンでアイドリング時間等の設定が可能。
- ◎アンテナユニット監視LEDで不審者を威嚇
  - ・小型ユニットでダッシュボード上がスッキリ!
  - ・セキュリティ威嚇7色LEDにより不審者に対し心理的威圧感を与えることができます。
- ◎ワイヤレスドアロック機能搭載 (Be-970が必要です)
  - ・本機リモコンで車両ドアロック操作が可能です。
- ◎電波視界到達距離 MAX 3,500m/市街地 300~1,000m
  - ・本製品は特定小電力の認定を受けており、見通しの良い場所では最長3500m※1の通信が行えます。
  - ・市街地で使用した場合、約300m~1,000mの通信が可能です。※2
  - ※1 当社測定による最高値 ※2 場所によっては周囲の電波の影響を受け、通信距離が極端に短くなる場合があります。
- ◎お好みのアイドリング時間を設定
  - ・エンジンスタートアイドリング時間は10分・20分・30分・40分から選択。
  - ・本製品にターボタイマー機能はありません。
- ◎リトライ機能
  - ・万一、1回でエンジン始動できなかった場合、再始動を自動的に1回行います。
- ◎安全機能
  - ・本製品は万が一に備えた安全機能を採用しています。

1. IDコードによる誤作動防止機能 2. 本体の消費電流を抑えるスリープ機能 (8日間エンジンをかけなかった場合)  
3. ドアオープンストップ回路 4. フットブレーキストップ回路

プッシュスタートシステム車専用エンジンスターター対応オプション  
変換ハーネス (コネクターの形状を変換してスターターの取付けを可能にします。)  
Be-PS01 Be-PS02 Be-PS03 Be-PS04 価格 各2,000円(税別)

プッシュスタートシステム専用  
セキュリティ威嚇7色LED  
防滴リモコンで簡単設定変更可能  
車種別専用ハーネス不要  
アンサーバックメロディ2種/ブザー 無音  
ワイヤレスドアロック機能 (オプション必要)  
安心の3年保証 ※リモコンのみ1年  
イモビ対応アダプター不要

**威嚇7色LED点灯パターン** 昼間は目立たず/夜間は幻想的な7色WARNINGランプで不審者を威嚇

◎取付け例

アンテナユニット リモコン(原寸)

接続概略図

5A用ヒューズ フットブレーキハーネス プッシュスイッチハーネス  
10A用ヒューズ エンジンスターター アクションユニット  
5A用ヒューズ アクションユニット  
コードの長さ(約1.5m) アース線(黒コード約10cm) ECUハーネス

◎取付け例

## A-114LW リモコンエンジンスターター&ターボタイマー

## A-114LWG リモコンエンジンスターター&ターボタイマー

### ハーフミラーで美しく高耐久性のクリアコーティング 安心の防滴&リアルタイムアンサーバック

ベストセラーの定番 プラチナシルバー

NEW 防滴リモコン

NEW 防滴リモコン

ベストセラー [A-114LW] に限定カラー登場!

限定 ベストセラーモデルの限定色 シャンパンゴールド

NEW 防滴リモコン

NEW 防滴リモコン

リモコン(原寸) A-114LW/A114LWG 共通アンテナユニット

◎絶対の通信性能!!確実に電波が飛ぶ・届く・エンジンがかかる。

・コムテック独自の確かな技術と更なる技術開発により、通信性能を大幅に改善!  
(電波視界到達距離 MAX 3,500m/市街地 300~1,000m)

・電波干渉・電波障害・混信などによるアンサーバック不良を解消。  
・機能設定は全てリモコンでOK!メインユニットでの設定を無くし誤設定をなくしました。

◎美しく高耐久性のリモコン

・前面をハーフミラー仕上げにし高級感あるフォルムを実現。  
・簡単に剥げることのないクリアコーティング塗装仕上げによりいつまでも美しさを持続します。

◎安心のリモコン防滴設計

・フロント部分を防滴加工する事により、水・埃などの侵入を防ぎリモコンの故障を大幅に低減化。

◎充実の機能・拡張性

・エンジン自動停止機能はもちろん安全性を重視した多彩な機能を搭載しました。  
・ワイヤレスドアロック機能・ハザードアンサーバック機能・当社別売セキュリティシステム運動などオプションパーツとの併用で更に機能がアップします。

ターボタイマー時間 OFF / 30秒 / 1分 / 5分  
追加スベアリモコン対応  
防滴リモコンで簡単設定変更可能  
当社別売セキュリティシステム運動可能  
安心の3年保証 ※リモコンのみ1年  
7色WARNINGランプ搭載

ワイヤレスドアロック機能 (オプション必要)  
オートスライドドア開閉機能 (オプション必要)  
ハザードアンサーバック機能 (オプション必要)  
純正イモビライザー車対応 (オプション必要)  
アンサーバックメロディ2種/ブザー 無音  
アイドリング時間 10分 / 20分 / 30分 / 40分

**威嚇7色LED点灯パターン** 昼間は目立たず/夜間は幻想的な7色WARNINGランプで不審者を威嚇

A-114LW/A-114LWG/A-113LW 共通アンテナユニット&威嚇7色LEDランプ点灯パターン

7色イルミネーション

◎取付け例

## A-113LW リモコンエンジンスターター&ターボタイマー

### 使いやすさで選ばれる安心の防滴&アンサーバックモデル

NEW 防滴リモコン

NEW 防滴リモコン

限定 人気スタンダードモデルの限定デザイン マットブラック

リモコン(原寸)

◎絶対の通信性能!!確実に電波が飛ぶ・届く・エンジンがかかる。

・コムテック独自の確かな技術と更なる技術開発により、通信性能を大幅に改善!  
(電波視界到達距離 MAX 3,500m/市街地 300~1,000m)

・電波干渉・電波障害・混信などによるアンサーバック不良を解消。  
・機能設定は全てリモコンでOK!メインユニットでの設定を無くし誤設定をなくしました。

◎安心のリモコン防滴設計

・フロント部分を防滴加工する事により、水・埃などの侵入を防ぎリモコンの故障を大幅に低減化。

◎基本性能を落とすことなく使いやすさを重視

・実用機能はしっかりおさえ、使いやすさにこだわって設計。  
・リモコンはダブルアクション方式で誤作動を防止。

◎充実の機能・拡張性

・エンジン自動停止機能はもちろん安全性を重視した多彩な機能を搭載しました。  
・当社別売セキュリティシステム運動などオプションパーツとの併用で更に機能がアップします。

ターボタイマー時間 OFF / 30秒 / 1分 / 5分  
追加スベアリモコン対応  
防滴リモコンで簡単設定変更可能  
当社別売セキュリティシステム運動可能  
安心の3年保証 ※リモコンのみ1年  
7色WARNINGランプ搭載

純正イモビライザー車対応 (オプション必要)  
アンサーバックメロディ2種/ブザー 無音  
アイドリング時間 10分 / 20分 / 30分 / 40分

**威嚇7色LED点灯パターン** 昼間は目立たず/夜間は幻想的な7色WARNINGランプで不審者を威嚇

◎取付け例

## A-101 リモコンエンジンスターター&ターボタイマー

### 小さな高性能 最小・最薄・最軽量 ワイヤレスドアロックモデル

NEW 防滴リモコン

NEW 防滴リモコン

アンテナユニット リモコン(原寸)

◎超小型リモコン採用

・付属のリモコン以外にもうひとつ別売リモコンを使用できます。  
・リモコンで簡単にアイドリング時間等の各種設定が可能。

◎ヘリカル式アンテナ採用で確実にリモコンからの電波をキャッチ

・ヘリカル式アンテナを採用したアンテナにより電波受信感度が飛躍的に安定しました。  
・サイドピラー(Aピラー)やダッシュボード上に取付け可能。取付け場所を選ばない省スペース設計。

◎ワイヤレスドアロック機能搭載 (Be-970が必要です)

・本機リモコンで車両ドアロック操作が可能です。  
※一部車種でオプションBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」が別途必要な場合もあります。

◎電波視界到達距離 MAX 3,500m/市街地 300~1,000m

・本製品は特定小電力の認定を受けており、見通しの良い場所では最長3500m※1の通信が行えます。  
・又、市街地で使用した場合、約300m~1,000mの通信が可能です。※2

※1 当社測定による最高値 ※2 場所によっては周囲の電波の影響を受け、通信距離が極端に短くなる場合があります。

◎お好みのアイドリング時間とターボタイマー時間を設定

・エンジンスタートアイドリング時間は10分・20分・30分・40分から選択。  
・ターボタイマー時間はOFF・30秒・1分・5分の中から選択。  
・グロー時間は5秒・8秒から選択。

◎セル時間調整機能搭載

・セル時間の長さはオート(自動)又はマニュアル(手動)の切替えが可能です。

◎当社別売セキュリティシステム運動可能

・本機リモコンで当社別売セキュリティシステム※のスタート、ストップ操作が可能です。  
※機能により対応できない場合があります。

◎リトライ機能

・万一、1回でエンジン始動できなかった場合、再始動を自動的に2回まで行います。

◎安全機能

・本製品は万が一に備えた安全機能を採用しています。

1. 独立配線システム 2. IDコードによる誤作動防止機能  
3. A/Tシフトストップ機能 4. フットブレーキ回路 ※3, 4はどちらか選択式になります  
5. ACC検出回路 6. 本体の消費電流を抑えるスリープ機能 (8日間エンジンをかけなかった場合)  
7. ドアオープン(カーテジ)ストップ回路 ※オプション接続

超小型リモコン  
ワイヤレスドアロック機能 (オプション必要)  
オートスライドドア開閉機能 (オプション必要)  
安心の3年保証 ※リモコンのみ1年

◎取付け例