ML939 18バンド受信

ハーフミラータイプ
ハーフミラー加工がされており、未使用時には全面ミラーとして使用できます。
※電源ON時には常に、液晶表示されます。

L型フォルムミラー（※DC登録申請中）
新形状で最適な重量バランスを実現!走行時、本体（面面）のブレを大幅に軽減しました。また同時に厚薄版5.7mmという薄さを実現。取付作時の圧迫感を減らします。

外部映像入力端子搭載
バックカメラやその他機器の映像を液晶画面に表示。

左ハンドル車対応
180度のフレキシブルな取り付けが可能で、右・左ハンドル車のどちらにも対応します。

■純正ルームミラー取付け条件
純正ミラーのサイズが下図のサイズであれば取付け可能です。

注意
純正ミラーの形状は3ヶ所ともが下図のようであれば取付けできない場合があります。

LS938 18バンド受信

断熱ガラス車対応

取付け例
■液晶ディスプレイ取付け例　■GPS / レーダーアンテナユニット取付け例

便利機能　安全運転に役立つ便利機能

ロードセレクト機能	ユーザー登録ポイント追加・削除	おまかせ機能	エフェクト(効果音)機能
マップコード表示機能	QRコード表示機能 NEW	miniSDカード対応 NEW	

GL937 18バンド受信

取付け例

GL915 5バンド受信

取付け例

両行きスッキリ薄型ボディ
新スタイル「薄型スッキリデザイン」
両行きピッチ34.9mmで車内インテリアと調和します。

付属粘着シート
何度も使える!
取付け面を綺麗に保つ事が可能にできる、粘着シートを採用。

新取締りWナビオービス info
既にナビの表示画面に速度を上げるドライバーをWのうるさくさの2段取締りを事前に知らせます。

1.7インチTFT液晶採用
26万2000色の広色数から表現力で多彩な情報を表示します。特徴画面をお好みに合わせて選択できるフリーレイアウト表示を採用しています。

BKR912 5バンド受信

防滞プロテクションラバー

取付け例

BF-510SRV 16バンド受信

業界最多 の16バンド受信
「電子アラーム音と光でお知らせ」

サンバイザー取付け対応
付属のサンバイザーステーを使用し、可動式ソーラー(ネル)でサンバイザー取付けに対応しました。

走行条件に合わせて無線警報カンタン設定!
走行条件に合わせて各無線警報の設定を、オールオフ・おまかせ!・おまかせ2・オールオンの4つのモードから選択する事ができます。

GL927 18バンド受信

フリーレイアウト表示機能
冷温風回作機例、A エリアA種類、B エリアB種類のお好みの情報表示8つのパターンから自由に組み合わせを選択することができます。
※ B エリアB専用一画面に表示することはできません。

取付け例

多彩なアイコン表示機能

粘着シート付属
何度も使える!
取付け・取り外しが自由な粘着シート

LS918 17バンド受信

断熱ガラス車対応

取付け例
■液晶ディスプレイ取付け例
■GPS / レーダーアンテナユニット取付け例

フリーレイアウト表示機能

多彩なアイコン表示機能

GL916 17バンド受信

取付け例

フリーレイアウト表示機能

多彩なアイコン表示機能

BF-306SR

小さなコストパフォーマンス!

3バンド
X-BAND / K-BAND / ブルートゥース

新警報キャンセル機能
ASDN機能 / LSDN機能 / オートボリュームダウン機能 / ミュート機能

便利機能
ジャパンドリーマー機能 / オートパワーオフ機能 / オートヴォイス機能

新機能1 「3パターンの中から警報画面を選択できます」※GPS 受信時のみ

ナビゲーションスコープ表示
登録オービス警報地点に近づくとオービスを中心とした地図画面が表示され目標がオービスに対し、どの方向で走行しているかをリアルタイムで確認できます。地図画面にはオービスを表示、目標速度、走行している地点の制限速度(一般道路のみ)などを表示します。

ロックオンオービス表示
人の目線に近いイメージで警報画面を表示。
登録オービスに近づくとオービスをロックオンしシューティングゲームを思わせる新感覚の表示画面です。

スタンダード表示
シンプルな表示をレイアウト。

新機能2 「GPS データ簡単ダウンロード更新！」
弊社ホームページよりGPS情報を自由にダウンロードが出来ます。

新機能3 「シャープ製 2.5 インチ TFT ASV 液晶採用」
シャープ社開発したASVパワリバンジ2.5インチ(ハーフビュー)高輝度(上下左右160度)の高視野角と高品位で安心速度を向上させることにより、動きの早い車優先、見優先で安全運転をサポートします。
26万2000色の広視野広色数で多彩な情報を表示します。本製品は、アニメーションのスピードを滑らかな動きを表示するキャーンスムイッチー表示を採用しています。

BF-306SR

小さなコストパフォーマンス!

3バンド
X-BAND / K-BAND / ブルートゥース

新警報キャンセル機能
ASDN機能 / LSDN機能 / オートボリュームダウン機能 / ミュート機能

便利機能
ジャパンドリーマー機能 / オートパワーオフ機能 / オートヴォイス機能

ML939　オープン価格
4 952040 019398

LS938　オープン価格
4 952040 019381

LS937　オープン価格
4 952040 019374

LS915　オープン価格
4 952040 019152

BKR912　オープン価格
4 952040 019121

BF-510SRV　オープン価格
4 952040 015109

LS927　オープン価格
4 952040 019275

LS918　オープン価格
4 952040 019183

LS916　オープン価格
4 952040 019169

BF-306SR　オープン価格
4 952040 013167

販売店名

一目でわかるグレード一覧表 ※上位のものが、グレードは高くなります。

GRADE	12V接続モデル セパレート	12V接続モデル ミラー	12V&ソーラー完全無線モデル スタンダード
	LS938	ML939	LS937
			LS927
	LS918		
			LS916
		GL915	
		BKR912 ※バイク取付け対応	BF-510SRV ※サンバイザー取付け対応
			BF-306SR

業界初！GPSデータ無料ダウンロード更新！

今までのデータ更新方法！

メーカーに送る場合
① 製品本体をメーカーに送る。
② 有償でメーカーに更新作業を行う。
③ 送り返してもらう。
時間と手間と送料がかかり、更新に出している間、製品を使用できない。

ダウンロード更新する場合
更新は簡単、だけど・・・・
・年会費や入会金がかかる
・更新データが有料
※弊社「ダウンロード更新」対応モデルなら、更新データ料は無料。

そこでコムテックでは！

弊社ホームページよりGPS情報を自由にダウンロードが出来ます。
※弊社「ダウンロード更新」対応モデルのみ

1. パソコンでホームページへアクセス
2. GPSデータを弊社からダウンロード
3. miniSDカードへ書きコム
4. miniSDカードを製品に差し込み更新！
※miniSDカードは別売になります。

株式会社コムテック
〒472-0206 愛知県知多郡三好町金毛下石田60番地
FAX:0569-32-8001 PHONE:0561-36-5000
ホームページ http://www.e-comtec.co.jp

FG0600

機能・仕様比較表

		ML939	LS938	LS918	GL927	GL918	GL915	BKR912	BF-510SRV	BF-306SR
	モデル名									
ディスプレイ	インチ・液晶タイプ	2.0インチ TFT ADV 液晶	2.0インチ TFT ADV 液晶	2.0インチ TFT 液晶	2.0インチ TFT ADV 液晶	1.7インチ TFT 液晶	2.0インチ TFT 液晶	—	—	—
	最大表示数	255/200CBs	255/200CBs	255/200CBs	255/200CBs	63/60CBs	255/200CBs	—	—	—
GPSオービス登録・管理機能	レーダー設定ポイント数	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5人分設置方法表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	他都道府県アナウンス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オービス警報ポイント数	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ゾーン30エリア警報	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コバンザメ・オービス警報機能	プロドライブ(ユピテル)対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	プロドライブ(ユピテル)対応(ポイント)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ドリコ(ナビタイム)対応(ポイント)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ポリスロード mini 警報	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GPSマルチナビッチ機能	ちびロボ(ケンウッド) info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ちびロボ(ケンウッド) info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電子ポイント info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	信号機設置ポイント info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	道路情報 info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	割込みポイント info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ソフトポイント info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	規制ポイント info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1秒 先読ポイント info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ドリブルエアポイント info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	信号機情報ポイント info	●	●	●	●	●	●	●	●	●
表示機能	時計表示機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カレンダー表示機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	経度・緯度表示機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コバンザメ表示機能	●(30/15秒)	●(30/15秒)	●(30/15秒)	●(30/15秒)	●(30/15秒)	●(30/15秒)	—	—	—
	相対方位機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GPS情報表示機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	車両取付方向機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	録画画像時間表示機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
録画機能	レーダー&ドラレコ(SD/SDHC・ハイブリッドSD/SDXC)	登録/登録(フリーム)	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	—	—	—
	ドラレコ(SD/SDHC・ハイブリッドSD/SDXC)	最高常時録画	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	—	—	—
	録画可高画質機能(720L1MHz)		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)	—	—	—
	フリフレ機能(30フレーム/30秒)(動画ドラレコ)		●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	—	—	—
	M.LEJ(ドライブ)機能(ドラレコ)		●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	●(ポイント)	—	—	—
	録画時間(最大120分)(ドラレコ)		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)×2	—	—	—
	録画モード(常時/30秒/ポイント)		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)×2	—	—	—
	録画ハンドル機能(30秒/ポイント)		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)×2	—	—	—
	録画画像数(127枚)(ドラレコ)		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)×2	—	—	—
	録画時間・容量(8GB-64GB)(ドラレコ)		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)×2	—	—	—
	ハンドル機能(30秒/ポイント/8GB-64GB)(ドラレコ)		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)×2	—	—	—
	録画容量残量機能(30秒/ポイント)		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)×2	—	—	—
	録画機能(30秒/ポイント)		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)×2	—	—	—
	タクシー機能		●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)	●(ポイント&録画常時)×2	●(ポイント&録画常時)×2	—	—	—
	CRDSカード(ドライブ)		●	●	●	●(別売)	●	—	—	—
録画キャンセル機能	レーダキャンセル機能		●	●	●	●	●	—	—	—
	ASO(ASO+)機能(録画画像自動保存)		ASO+	ASO+	ASO+	ASO+	ASO+	—	—	—
	LSO(+)(LSO+機能(コーナ上ヤ中キャンセル))		LSO+	LSO+	LSO+	LSO+	LSO+	—	—	—
	オートボリュームダウン機能		●	●	●	●	●	—	—	—
	ミュート機能		●	●	●	●	●	—	—	—
	消灯機能		●	●	●	●	●	—	—	—
便利機能	ロードレーダ機能(CRTV / HID/HBA Y / ALL等+ボ)		●	●	●	●	●	—	—	—
	ドップラー速度測定機能		●	●	●	●	●	—	—	—
	GPSの測位機能		●	●	●	●	●	●	●	●
	ミフトバック設定機能		●	●	●	●	●	●	●	●
	miniSDカードスロット数		1	1	1	1	1	1	1	1
	ロードウェーナイン機能		—	—	—	—	—	—	—	—
	ロードウェーフリー機能		—	—	—	—	—	—	—	—
	データイーナイン機能		—	—	—	—	—	—	—	—
	TPMS機能		●	●	●	●	●	●	●	●
その他	本体取付け	ミラー	ダッシュボード	ダッシュボード	ダッシュボード	ダッシュボード	ダッシュボード	ダッシュボード	ダッシュボード	ダッシュボード
	行動・電源(充電電圧)	12V	12V	12V	12V	12V	12V	バイク/ジャンピーモニター 12V	サンバイザーマウント&ボード 12V	12V

※1：表示記録可能数です。ハイブリッドSDの場合容量が大きい。　※2：シャレックで登録した数の合計です。
※3：ASO(ASO+)機能は、ASO(ASO+)機能搭載のレーダーを接続した場合、ASO(ASO+)機能搭載のレーダーの録画データを優先的に保存します。ASO(ASO+)機能搭載のレーダーを接続した場合、ASO(ASO+)機能搭載のレーダーの録画データを優先的に保存します。ASO(ASO+)機能搭載のレーダーを接続した場合、ASO(ASO+)機能搭載のレーダーの録画データを優先的に保存します。ASO(ASO+)機能搭載のレーダーを接続した場合、ASO(ASO+)機能搭載のレーダーの録画データを優先的に保存します。ASO(ASO+)機能搭載のレーダーを接続した場合、ASO(ASO+)機能搭載のレーダーの録画データを優先的に保存します。

受信機能

■ GPS受信
Global Positioning System(広範囲で衛星利用)。地上で現在位置を測定する方式です。衛星からの電波を利用して現在位置を測定します。

■ メイン
ドップラー式レーダーの反射波の電力変動を1/15万回以上で、ストライプ反射波、HVスタンドとも使用。ビーム、ZONEパンの電波を使用。

■ メインII
ドップラー式レーダーの反射波の電力変動を24.2GGHz以下で、ストライプ反射波、HVスタンドとも使用。ビーム、ZONEパンの電波を使用。最強ヒットします。

■ ハーロウ・ナーチャーシステム受信
「無線(電波)機器取扱ガイドブック」から、電波発射に必要だとされた特性値と異なる、広帯域データを無線で定期的に測定し無線機器の性能を確認する。

■ ハーロウ・ナーチャーII受信
ハーロウ・ナーチャーII受信は、ハーロウ・ナーチャーII受信は、ハーロウ・ナーチャーII受信は、