

JANCODE



⚠ご購入時の注意

ピータイムは、国産12Vのオートマチック車でイグニッションキーのみでエンジン始動することができる車に取付けできます。下記の車種にはピータイムを取付けしないで下さい。●車種別専用ハーネス適合表で適合していない車種。●エンジン始動直後、チャージランプが消えない車。●24V車。(寒冷地仕様などでバッテリーが2個付いている12V車は取付けできます)●キャブレター車又はエンジン始動の際にアクセルペダル操作を必要とする車。セキュリティシステム(セキュリティアラーム等)装備車。(一部車両はオプション対応)●イモビライザー装着車。(一部車両はオプション対応)●キーブリーシシステム(インテリジェントキー、スマートキーを含む)装着車。(一部車両はオプション対応)●輸入車。●デュアルミッション車。●プッシュボタン式エンジン始動装着車。(一部A-107PSに対応)●ハイブリッド車。●アイドリングストップ車。●商用車、バン(一部車種除く)、規定車(調査対象外の為)の車。※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。※本製品の画像は全てイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。※本製品の故障による代替品の貸出及び付随的損害、損害(車のトラブル、火災、電話代、レンタカー代、作業保証、商業損失等)についての保証は弊社では一切行っておりません。

◎**最長電波到達距離とは**
リモコンでエンジンを始動できる最長飛距離(見通し)です。※弊社測定値

◎**実用通信距離とは**
双方の場合：市街地などでリモコンがアンサーバック信号を受信できる飛距離です。
単方向の場合：市街地などでエンジンを始動できる飛距離です。
※飛距離は弊社測定(見通し)によるもので、アンテナの取付け位置や障害物、周囲の電波状況等によって変化します。
また車両ノイズが大きい車ではエンジンを始動させるときに比べ、アンサーバック信号の受信やエンジン停止させるときに飛距離は短くなります。

道路交通法に関する厳守事項

●公道でエンジンをかけたまま車両を無人で放置すると、道路交通法違反となります。必ず私有地でのみご使用ください。
(公道とは、公共の施設・スーパー・月曜等の駐車場や河川敷・神社の境内等、不特定多数の車が入り出できる場所を含みます)
◎保証期間 本製品お買い上げ日より3年間。(リモコンは1年間。電池等の消耗品は除く)

販売店名

製品情報および適合は
コムテックホームページを参照ください。
<http://www.e-comtec.co.jp>

仕様

WR400 / WR300 最長電波到達距離 3,300m／実用通信距離 200～800m	
リモコン	■技術基準:RCR標準規格テレコントロール用無線設備適合 ■送信周波数:429MHz帯 2チャンネル任意切替式 ■識別IDコード:1000万種 ■送信出力:10mW ■電波形式:F1D ■呼出名称:送信時に自動送出 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■周波数偏位:±2.5kHz以内 ■送信時間:3秒以内 ■送信休止時間:2秒以上 ■受信周波数:429MHz帯 2チャンネル任意切替式 ■受信感度:→116dBm(25℃)で安定動作 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■送受信アンテナ:ロッドアンテナ ■動作温度範囲:→20℃～+60℃ ■使用電池:リチウム電池 CR2025(2個) ■ケース寸法:30.8(W)×57.5(H)×12.7(D)/mm(アンテナ部、突起部除く) ■重量:24.5g(電池含む)
メインユニット	■送受信周波数:429MHz帯 2チャンネル任意切替式 ■受信感度:→116dBm(25℃)以下で安定動作 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■動作温度範囲:→20℃～+70℃ ■電源電圧:12V車専用(DC8V～16V) ■消費電流:平均7mA以下 ■リレー容量:30A(IG1)、20A×4(IG2-ACC-ST1-ST2) ■ケース寸法:73(W)×115(H)×32.5(D)/mm ■重量:275g(コネクタコード含む)

SR100 最長電波到達距離 3,500m／実用通信距離 300～1,000m	
リモコン	■技術基準:RCR標準規格テレコントロール用無線適合 ■送信周波数:426MHz帯 ■識別コード:1000万種 ■送信出力:1mW ■電波形式:F1D ■呼出名称:送信時に自動送出 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■送信時間:3秒以内 ■送信休止時間:2秒以上 ■送信アンテナ:ロッドアンテナ ■動作温度範囲:→20℃～+60℃ ■使用電池:リチウム電池 CR1620(1個) ■ケース寸法:28(W)×44(H)×9.8(D)/mm(アンテナ部、突起部除く) ■重量:13.5g(電池含む)
メインユニット	■受信周波数:426MHz帯 ■受信感度:→116dBm以下で安定動作 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■動作温度範囲:→20℃～+70℃ ■電源電圧:12V車専用(DC8V～16V) ■消費電流:待機時10mA以下(平均) ■リレー容量:30A(IG1)、20A×4(IG2-ACC-ST1-ST2) ■ケース寸法:67(W)×115(H)×28(D)/mm ■重量:268g(コネクタコード含む)
アンテナユニット	■受信アンテナ:ヘリカル式アンテナ ■コード長さ:約1.2m ■寸法:40(W)×12(H)×24(D)/mm ■重量:33g(コード含む)

A-107PS 最長電波到達距離 3,500m／実用通信距離 300～1,000m	
リモコン	■技術基準:RCR標準規格テレコントロール用無線適合 ■送信周波数:429MHz帯 10波のうち1波 ■識別IDコード:1000万種 ■送信出力:10mW ■電波形式:F1D ■呼出名称:送信時に自動送出 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■周波数偏位:±2.5kHz以内 ■送信時間:3秒以内 ■送信休止時間:2秒以上 ■受信周波数:429MHz帯 10波のうち1波 ■受信感度:→116dBm(25℃)で安定動作 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■送受信アンテナ:ロッドアンテナ ■動作温度範囲:→20℃～+60℃ ■使用電池:リチウム電池 CR2025(2個) ■ケース寸法:31.6(W)×55(H)×14.5(D)/mm(アンテナ部、突起部除く) ■重量:28g(電池含む)
メインユニット	■電源電圧:12V車専用(DC8V～16V) ■ケース寸法:72(W)×105(H)×25(D)/mm ■重量:97g
アンテナユニット	■技術基準:RCR標準規格テレコントロール用無線適合 ■送信周波数:429MHz帯 10波のうち1波 ■送信出力:10mW ■電波形式:F1D ■呼出名称:送信時に自動送出 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■周波数偏位:±2.5kHz以内 ■送信時間:3秒以内 ■送信休止時間:2秒以内 ■受信周波数:429MHz帯 10波のうち1波 ■受信感度:→116dBm(25℃)で安定動作 ■送受信アンテナ:1/4λホイップアンテナ ■動作温度範囲:→20℃～+70℃ ■ケース寸法:37.4(W)×60(H)×18.4(D)/mm ■重量:24g

A-124LW 最長電波到達距離 3,500m／実用通信距離 300～1,000m	
リモコン	■技術基準:RCR標準規格テレコントロール用無線設備適合 ■送信周波数:429MHz帯 2チャンネル任意切替式 ■識別IDコード:1000万種 ■送信出力:10mW ■電波形式:F1D ■呼出名称:送信時に自動送出 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■周波数偏位:±2.5kHz以内 ■送信時間:3秒以内 ■送信休止時間:2秒以上 ■受信周波数:429MHz帯 2チャンネル任意切替式 ■受信感度:→116dBm(25℃)で安定動作 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■送受信アンテナ:ロッドアンテナ ■動作温度範囲:→20℃～+60℃ ■使用電池:リチウム電池 CR2025(2個) ■ケース寸法:31.6(W)×55(H)×14.5(D)/mm(アンテナ部、突起部除く) ■重量:26g(電池含む)
メインユニット	■電源電圧:12V車専用(DC8V～16V) ■リレー容量:個数:30A(IG1)、20A×4(IG2-ACC-ST1-ST2) ■ケース寸法:67(W)×115(H)×28(D)/mm ■重量:259g(コード含む)
アンテナユニット	■技術基準:RCR標準規格テレコントロール用無線設備適合 ■送信周波数:429MHz帯 2チャンネル任意切替式 ■送信出力:10mW ■電波形式:F1D ■呼出名称:送信時に自動送出 ■周波数安定度:±4ppm以内 ■周波数偏位:±2.5kHz以内 ■送信時間:3秒以内 ■送信休止時間:2秒以内 ■受信周波数:429MHz帯 2チャンネル任意切替式 ■受信感度:→116dBm(25℃)で安定動作 ■送受信アンテナ:ロッドアンテナ ■動作温度範囲:→20℃～+70℃ ■待機電流:平均7mA以下(メインユニット接続・WARNINGランプOFF) 平均12mA以下(メインユニット接続・WARNINGランプON) ■ケース寸法:37.4(W)×60(H)×18.4(D)/mm ■重量:21g

モデル別機能比較表

モデル名	
機能	アイドリング時間
	セル時間調整
	グロー時間調節
	リトライ機能
	スリープモード機能
	ターボタイマー設定
	L端子自動認識切替機能
付加価値機能	プッシュスタートシステム車への取付け
	ワイヤレスドアロック機能
リモコン特徴	弊社別売セキュリティシステムのスタートストップ ※一部、機種除く
	リモコンアンサーバック機能
	リモコンアンサーバック音
	リモコン防滴
	追加リモコン(合計)
アンテナ特徴	サイズ / mm(アンテナ部、キーホルダー、突起部を除く)
	使用電池方式
	スイッチ操作ロック機能
	LED威嚇機能
	サイズ / mm
アンテナ内蔵メインユニット	
保証期間	

双方向タイプ	双方向タイプ
WR400	WR300
10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分
●(リモコンで設定)	●(リモコンで設定)
●(リモコンで設定)	●(リモコンで設定)
5秒 / 8秒	5秒 / 8秒
●(1回)	●(1回)
●(14日) NEW	●(14日) NEW
OFF・30秒・1分・3分 NEW	OFF・30秒・1分・3分 NEW
●	●
—	—
●(OP 必要)	—
●	●
●(3色LED表示&音)	●(3色LED表示&音)
●(メロディー2種類 / ブザー / 無音)	●(メロディー2種類 / ブザー / 無音)
防滴	防滴
2個	2個
30.8(W)×57.5(H)×12.7(D)/mm	30.8(W)×57.5(H)×12.7(D)/mm
リチウム電池交換式(CR2025×2)	リチウム電池交換式(CR2025×2)
● NEW	● NEW
—	—
—	—
—	—
—	—
● NEW	● NEW
購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)

単方向タイプ	双方向タイプ	双方向タイプ
SR100	A-107PS	A-124LW
10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分
●(リモコンで設定)	—	●(リモコンで設定)
●(リモコンで設定)	—	●(リモコンで設定)
5秒 / 8秒	—	5秒 / 8秒
●(2回)	●(1回)	●(1回)
●(8日)	●(8日)	●(8日)
OFF・30秒・1分・5分	—	OFF・30秒・1分・5分
●	—	●
—	●(3色LED表示&音)	●(3色LED表示&音)
—	●(メロディー2種類 / ブザー / 無音)	●(メロディー2種類 / ブザー / 無音)
—	防滴	防滴
2個	2個	2個
28(W)×44(H)×9.8(D)	31.6(W)×55(H)×14.5(D)	31.6(W)×55(H)×14.5(D)
リチウム電池交換式(CR1620×1)	リチウム電池交換式(CR2025×2)	リチウム電池交換式(CR2025×2)
—	—	—
—	●	●
—	●	●
—	7色 / 8パターン	7色 / 8パターン
40(W)×12(H)×24(D)	37.4(W)×60(H)×18.4(D)	37.4(W)×60(H)×18.4(D)
—	—	—
購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)

BeTime

リモコンエンジンスターター総合カタログ

2010.07

COMTEC

ENGINE STARTER

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

WR400

WR300

SR100

A-124LW

A-107PS

2010 NEW MODEL



WR400 WR300

最長電波到達距離 3,300m
実用通信距離 200～800m

業界初!!
フラットスイッチと収納アンテナを採用し、見た目スッキリ!
フルフラット&スタイリッシュリモコン

NEW WR400
双方向リモコンエンジンスターター&ターボタイマー
ワイヤレスドアロック対応モデル

NEW WR300
双方向リモコンエンジンスターター&ターボタイマー
ワイヤレスドアロック対応モデル

WR400
オープン価格

WR300
オープン価格



SR100

最長電波到達距離 3,500m
実用通信距離 300～1,000m

**単方向
タイプ**

小さな高性能
最小・最薄・最軽量

NEW SR100
単方向リモコンエンジンスターター&ターボタイマー
ワイヤレスドアロック対応モデル

オープン価格



A-107PS

最長電波到達距離 3,500m
実用通信距離 300～1,000m

**双方向
タイプ**

車種別専用ハーネス不要
イモビ対応アダプター不要

双方向リモコンエンジンスターター
ワイヤレスドアロック対応モデル

オープン価格



A-124LW

最長電波到達距離 3,500m
実用通信距離 300～1,000m

**双方向
タイプ**

双方向リモコンエンジンスターター&ターボタイマー
ワイヤレスドアロック対応モデル

オープン価格

アンサーバック機能で安心便利!
クルマのエンジンがかかると、手元のリモコンへLEDの光とメロディでお知らせします!

安心便利!ターボタイマー機能!
エンジンへの負担を軽減でき、ちょっとした用事を済ます間の車内温度キープにも大変便利!

ワイヤレスドアロック機能!
リモコンで車両のドアロック操作ができます。
オプション必要

アンテナ内蔵メインユニット
車内受信アンテナがメインユニットに内蔵されているため、ダッシュボードもスッキリ!!

WR400

双方向モデル	アンテナ内蔵	ワイヤレスドアロック機能 (オプション必要)
ターボタイマー時間 OFF/30秒/1分/3分	アイドリング時間 10分/20分/30分/40分	ハザードアンサーバック機能 (オプション必要)

伸縮自在の収納アンテナ!!
実用性を兼ね備えた便利な収納アンテナ! 見た目スッキリのフルフラット収納を実現。

高輝度LEDライト採用!!
省電力で電池寿命が長く、鮮やかに光る高輝度3色LEDグラフィカル。

業界初!
フラットスイッチ採用!!
業界初! 凹凸のないフラットスイッチを採用! スキマに水、ゴミなどが入りにくく、見た目もスッキリ! 操作もシンプルで簡単。

安心の誤動作防止機能搭載!!
ダブルアクション操作で誤動作を防止。さらにENGINEスイッチ長押しでスイッチ操作ロック機能の設定と解除が可能。

業界最薄コンパクトリモコン!!
ポケットに入れても気にならない薄型設計リモコン!

WR300

双方向モデル	アンテナ内蔵	ワイヤレスドアロック機能 (オプション必要)
ターボタイマー時間 OFF/30秒/1分/3分	アイドリング時間 10分/20分/30分/40分	ハザードアンサーバック機能 (オプション必要)

離れた場所でも安定して届く!!

最長電波到達距離 3,500m※1
実用通信距離 300～1,000m※2

※1 弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
※2 アンテナ取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

小型アンテナユニットにはヘリカル式アンテナを採用。
電波受信感度が飛躍的に安定しました。

小型アンテナユニット

業界最小モデル!

超小型リモコン採用!!
キーケースに入れても気にならない小型サイズ。

(H)44mm
(D)9.8mm
(W)28mm

ターボタイマー機能
エンジンへの負担を軽減でき、ちょっとした用事を済ます間の車内温度キープにも大変便利!

ワイヤレスドアロック機能(オプション必要)
リモコンで車両のドアロック操作ができます。

単方向モデル	アンテナ内蔵	ワイヤレスドアロック機能 (オプション必要)
ターボタイマー時間 OFF/30秒/1分/5分	アイドリング時間 10分/20分/30分/40分	ハザードアンサーバック機能 (オプション必要)

車種別専用ハーネス、イモビアダプター不要
プッシュスタートシステム車専用設計のため、車種別専用ハーネスおよびイモビ対応アダプターが必要ありません。
※車両によりフットブレーキコネクタ変換ハーネスが必要な場合があります。

7色に光るアンテナLEDで不審者を威嚇!!
アンテナユニットに配置された高輝度LEDによる8パターンのフラッシュ点滅で視覚的にアピールし、優れた威嚇効果を発揮します。LED色の設定・切替や、点滅のON/OFF可能。

7色LED点灯パターン

アンテナユニット

青色 水色 緑色 黄色 赤色 紫色 白色 7色
イルミネーション

アンサーバック機能
クルマのエンジンがかかると、手元のリモコンへLEDの光とメロディでお知らせします!

ワイヤレスドアロック機能(オプション必要)
リモコンで車両のドアロック操作ができます。

A-107PS対応オプション：変換ハーネス
フットブレーキコネクタの形状を変換してスターターの取付けを可能にします。
品番：Be-PS01/Be-PS02/Be-PS03/Be-PS04/Be-PS05 価格 各2,000円(税別)

双方向モデル	アンテナ内蔵	ワイヤレスドアロック機能 (オプション必要)
ターボタイマー時間 OFF/30秒/1分/5分	アイドリング時間 10分/20分/30分/40分	ハザードアンサーバック機能 (オプション必要)

絶対の通信性能!!
確実に電波が飛ぶ・届く・エンジンがかかる。
コムテック独自の確かな技術と更なる技術開発により、通信性能を大幅に改善。
電波干渉・電波障害・混信などによるアンサーバック不良を解消。

7色に光るアンテナLEDで不審者を威嚇!!
アンテナユニットに配置された高輝度LEDによる8パターンのフラッシュ点滅で視覚的にアピールし、優れた威嚇効果を発揮します。LED色の設定・切替や、点滅のON/OFF可能。

7色LED点灯パターン

アンテナユニット

青色 水色 緑色 黄色 赤色 紫色 白色 7色
イルミネーション

アンサーバック機能
クルマのエンジンがかかると、手元のリモコンへLEDの光とメロディでお知らせします!

ターボタイマー機能
エンジンへの負担を軽減でき、ちょっとした用事を済ます間の車内温度キープにも大変便利!

ワイヤレスドアロック機能(オプション必要)
リモコンで車両のドアロック操作ができます。

双方向モデル	アンテナ内蔵	ワイヤレスドアロック機能 (オプション必要)
ターボタイマー時間 OFF/30秒/1分/5分	アイドリング時間 10分/20分/30分/40分	ハザードアンサーバック機能 (オプション必要)

オプション機能／品番

〈Be-963〉カーテン線(Pポジション線兼用)
リモコンでエンジン始動時に車両のドアを開けるとエンジンを強制的に停止したりオートロック解除やターボタイマー中にシフトがパーキングの位置にない場合にエンジンを強制的に停止します。
※一部車両で取付けができない場合があります。

〈Be-965〉BeTime / 弊社別売セキュリティシステム共通ワイヤレスドアロックアダプター
一部の車種でドアロック配線の出力信号を12V出力方式に反転させるときに使用します。
※対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「ワイヤレスドアロック機能配線方式」欄を参照してください。

〈Be-966〉L端子検出アダプター
L端子検出信号の電圧が低くL端子検出ができない車両に取付け、L端子信号の検出を可能にします。

〈Be-968〉アンサーフラッシュリレー
リモコンによるドアロック・ドアアンロック時に車両のハザードを点滅させます。

〈Be-969〉セルカッタイモビライザーユニット
エンジンスターターのリモコン操作で車両のセル始動を制御します。

〈Be-970〉ワイヤレスドアロック配線キット
ワイヤレスドアロック機能の追加可能な商品でワイヤレスドアロック機能を追加する際に必要になります。

〈Be-972〉トヨタ用ドアロック配線
ワイヤレスドアロック配線を行う際、カブラーに配線がない場合に必要になります。

〈Be-973〉シフト検出アダプター
一部ホンダ車でターボタイマー使用時、パーキング以外でカギが抜けるのを防止します。

〈Be-974〉多重通信ドアロックアダプター
一部車両でドアロック信号が多重通信で行われている場合に取付け、ドアロック機能を使用できるようにします。

〈Be-975〉オートスライドドアユニット
リモコンでオートスライドドアを開閉(片側のみ)させる事ができます。

〈Be-976〉セキュリティ対応アダプター
エンジンスターターのリモコンでエンジンを始動した時に純正セキュリティが作動(警報)することを防止します。
※本製品を取付けることによって純正セキュリティの機能を損なうことはありません。

〈Be-PS01・PS02・PS03・PS04〉変換ハーネス
フットブレーキコネクタの形状を変換してプッシュスタートシステム車専用スターターの取付けを可能にします。

〈Be-2500〉キーロックリレーアダプター
ターボタイマー使用時、車両のカギが抜けなくなるのを防止します。またはスターター使用時、車両のリヤウィンドウデフォグガーが作動するのを防止します。

〈Be-IL01T・IL02T・IL03T・IL31H・IL32H・IL33H〉イモビ対応アダプター
イモビライザー装備車に取付けることによりスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。
※1 電子IDスベアキーが1個必要となります。
※2 対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「イモビ対応アダプター」欄を参照してください。

〈Be-ILW05T・IL501・IL502・IL503・IL504・IL505・IL506〉イモビ対応アダプター
イモビライザー装備車に取付けることによりスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。
※1 電子IDスベアキーが1個必要となります。
※2 対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「イモビ対応アダプター」欄を参照してください。

〈Be-IL21N・IL22N・IL23N〉インテリジェントキー対応アダプター
インテリジェントキー装備車に取付けることによりスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。
※対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「インテリジェントキー対応アダプター」欄を参照してください。