

JANCODE

WR710PS



WR630H



WR510



WR810PS



WR620PS



WR640N



SR100



⚠ご購入時の注意

本製品は、国産12Vのオートマチック車でイグニッションキー、プッシュスタートでエンジン始動することができる車に取付けできます。下記の車種には本製品を取付けしないで下さい。●車種別専用ハーネス適合表で適合していない車種。●エンジン始動直後、チャージランプが消えない車。●24V車。(寒冷地仕様などで)バッテリーが2個付いている12V車は取付けできません)●キャブレター車又はエンジン始動の際にアクセルペダル操作を必要とする車。●一部のセキュリティシステム(セキュリティアラーム等)装備車。※一部車種はオプション対応●イモビライザー装着車。(一部車種はオプション対応)●キーフリーシステム(インテリジェントキー、スマートキー含む)装着車。(一部車種はオプション対応)●輸入車。●マニュアルミッション車。●アイドリングストップ車。●商用車、バン(一部車種除く)、限定車(調査対象外の為)の車。※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。※本製品の画像は全てイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。※本製品の故障による代用品の貸出及び付随的障害、損害(車のトラブル、火災、電話代、レンタル代、作業補償、商業損失等)についての補償は弊社では一切行っておりません。

◎最長電波到達距離とは

リモコンでエンジンを始動できる最長飛距離(見通し)です。※弊社測定値

◎実用通信距離とは

双方向の場合：市街地などでリモコンがアンサーバック信号を受信できる飛距離です。
単方向の場合：市街地などでエンジンを始動できる飛距離です。
※飛距離は弊社測定(見通し)によるもので、アンテナの取付け位置や障害物、周囲の電波状況等によって変化します。
また車両ノイズが大きい車ではエンジンを始動させるときに比べ、アンサーバック信号の受信やエンジン停止させるときに飛距離は短くなります。

道路交差法に関する厳守事項

●公道でエンジンをかけたまま車両を無人で放置すると、道路交通法違反となります。必ず私有地でのみご利用ください。
(公道とは、公共の施設、スーパー・月極等の駐車場や河川敷、神社の境内等、不特定多数の車が出入りできる場所を含みます)
◎保証期間 本製品お買い上げ日より3年間。(リモコンは1年間、電池等の消耗品は除く)

■販売店名

製品情報および適合は
コムテックホームページを参照ください。
<http://www.e-comtec.co.jp>

株式会社コムテック 〒470-0206 愛知県みよし市助生町下石田60番
サービスセンター PHONE 0561-36-5654

A928021



機能拡張用オプションパーツ一覧

〈Be-963〉カーテン線(Pポジション線兼用) 標準価格 1,200円(税別)

リモコンでエンジン始動時に車両のドアを開けるとエンジン強制停止したりオートロック解除やターボタイマー中にシフトがパーキングの位置にない場合にエンジンを強制的に停止します。
※一部車両で取付けができない場合があります。

〈Be-964〉オートライト線 標準価格 1,200円(税別)

オートライト搭載車でエンジンスタートでのアイドリング終了時に正常にライトを消灯させます。また、車両のオートライト機能をONにした状態でもエンジン始動を可能にします。

〈Be-965〉BeTime / 弊社別売セキュリティシステム共通ワイヤレスドアロックアダプター 標準価格 5,800円(税別)

一部の車種でドアロック配線の出力信号を12V出力方式に反転させるときに使用します。
※対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「ワイヤレスドアロック機能配線方式」欄を参照してください。

〈Be-966〉L端子検出アダプター 標準価格 4,500円(税別)

L端子検出信号の電圧が低くL端子検出ができない車両に取付け、L端子信号の検出を可能にします。

〈Be-968〉アンサーフラッシュリレー 標準価格 5,000円(税別)

リモコンによるドアロック・ドアアンロック時に車両のハザードを点滅させます。

〈Be-970〉ワイヤレスドアロック配線キット 標準価格 2,000円(税別)

ワイヤレスドアロック機能対応製品でワイヤレスドアロック機能を追加する際に必要になります。

〈Be-972〉トヨタ用ドアロック配線 標準価格 600円(税別)

ワイヤレスドアロック配線を行う際、車両カブラーに配線がない場合に必要になります。

〈Be-973〉シフト検出アダプター 標準価格 3,000円(税別)

一部ホンダ車でターボタイマー使用時、パーキング以外でカギが抜けるのを防止します。

〈Be-974〉多重通信ドアロックアダプター 標準価格 5,500円(税込)

一部車両でドアロック信号が多重通信で行われている場合に取付け、ドアロック機能を使用できるようにします。

〈Be-975〉オートスライドドアユニット 標準価格 7,800円(税別)

リモコンでオートスライドドアを開閉(片側のみ)させる事ができます。

〈Be-976〉セキュリティアラーム対応アダプター 標準価格 5,000円(税別)

エンジンスタートのリモコンでエンジンを始動した時に純正セキュリティが作動(警報)することを防止します。
※本製品を取付けることによって純正セキュリティの機能を損なうことはありません。

〈Be-PS01・PS02・PS03・PS04・PS05〉変換ハーネス 標準価格 2,000円(税別)

フットブレーキコネクターの形状を変換してプッシュスタートシステム車専用スターターの取付けを可能にします。

〈Be-2500〉キーロックリレーアダプター 標準価格 3,600円(税別)

ターボタイマー使用時、車両のカギが抜けなくなるのを防止します。また、スターター使用時、車両のワイヤウインドウデフォッガーが作動するのを防止します。

〈Be-IL01T・IL02T・IL03T・IL31H・IL32H・IL33H・IL34H・IL35H・IL38H・IL61S・IL62S・IL51D・IL52D・IL53D・IL24N〉イモビ対応アダプター

イモビライザー装備車に取付けることによりスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。
※対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「イモビ対応アダプター品番」欄を参照してください。

〈Be-ILW05T・IL501・IL502・IL503・IL504・IL506〉イモビ対応アダプター 標準価格 9,800円(税別)

イモビライザー装備車に取付けることによりスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。
※1 電子IDスペアキーが1個必要となります。
※2 対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「イモビ対応アダプター品番」欄を参照してください。

〈Be-IL21N・IL22N・IL23N〉インテリジェントキー対応ハーネス

インテリジェントキー装備車に取付けることによりスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。
※対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「イモビ対応アダプター品番」欄を参照してください。

モデル別機能比較表

● 標準装備 OP 別途オプション必要 □ 非対応

		取付けに必要なパーツがすべて付属!! 車種限定のオールインワンモデル!!					多くの車種に対応したハーネス別売モデル!!	
		双方向タイプ WR810PS	双方向タイプ WR710PS	双方向タイプ WR620PS	双方向タイプ WR630H	双方向タイプ WR640N	双方向タイプ WR510	単方向タイプ SR100
機能	アンサーバックシステム	●	●	●	●	●	●	—
	車載アンテナ	車内アンテナレスタイプ	車内アンテナレスタイプ	車内アンテナレスタイプ	車内アンテナレスタイプ	車内アンテナレスタイプ	車内アンテナレスタイプ	小型アンテナ
	P・C・Bパワーアンテナ	●	●	—	—	—	—	—
	電波到達距離(弊社測定)	最長電波到達距離	3,400m	3,400m	3,300m	3,300m	3,300m	3,500m
		実用通信距離(市街地)	300~1,000m	300~1,000m	200~800m	200~800m	200~800m	300~1,000m
	ワイヤレスドアロック機能	OP	OP	OP	●	●	OP	OP
	アイドリング時間		10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分
	セル時間調整	マニュアル 自動	—	—	●	●	●	●
			—	—	●	●	●	●
	グロー時間調節	—	—	5秒/8秒	5秒/8秒	5秒/8秒	5秒/8秒	5秒/8秒
セット内容	スマートスタート機能	●	●	—	—	—	—	—
	オートライト制御機能	●	●	—	—	—	—	—
	リトライ機能	●(1回)	●(1回)	●(1回)	●(1回)	●(1回)	●(1回)	●(2回)
	スリープモード機能	14日	14日	14日	14日	14日	14日	8日
	ターボタイマー機能	—	—	—	OFF・30秒・1分・3分	OFF・30秒・1分・3分	OFF・30秒・1分・3分	OFF・30秒・1分・5分
	L端子自動認識切替機能	—	—	—	●	●	●	●
	バッテリーチェック	—	—	●	●	●	●	—
	エンジンスタート本体	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属
	リモコン	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属
	アンテナユニット	付属(メインユニット内蔵)	付属(メインユニット内蔵)	付属(メインユニット内蔵)	付属(メインユニット内蔵)	付属(メインユニット内蔵)	付属(メインユニット内蔵)	付属
リモコン特徴・仕様	車種別専用ハーネス	付属(ECUハーネス)	付属(ECUハーネス)	付属(Be-757)	付属(Be-863)	付属(Be-260)	別売	別売
	イモビ対応アダプター	付属(メインユニット内蔵)	付属(メインユニット内蔵)	付属(Be-IL61S)	付属(Be-IL34H)	付属(Be-IL24N)	別売	別売
	フットブレーキハーネス	付属(一部車種OP)	付属(一部車種OP)	—	—	—	—	—
	リモコンアンサーバック機能	●(3DLED&液晶&音)	●(3DLED&液晶&音)	●(3DLED&液晶&音)	●(3DLED&液晶&音)	●(3DLED&液晶&音)	●(3DLED&液晶&音)	—
	リモコンアンサーバック音	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	—
	リモコン防滴	●	●	●	●	●	●	—
	追加リモコン(合計)	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
	送信周波数	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	426MHz帯
	送信出力	10mW	10mW	10mW	10mW	10mW	10mW	1mW
	動作温度範囲	-20℃~-+60℃	-20℃~-+60℃	-20℃~-+60℃	-20℃~-+60℃	-20℃~-+60℃	-20℃~-+60℃	-20℃~-+60℃
本体特徴・仕様	使用電池式	リチウム電池交換式(CR2025x2)	リチウム電池交換式(CR2025x2)	リチウム電池交換式(CR2025x2)	リチウム電池交換式(CR2025x2)	リチウム電池交換式(CR2025x2)	リチウム電池交換式(CR2025x2)	リチウム電池交換式(CR1620x1)
	サイズ	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	31(W)×58(H)×13.8(D)/mm	28(W)×44(H)×9.8(D)/mm
	重量	28g(電池含む)	28g(電池含む)	28g(電池含む)	28g(電池含む)	28g(電池含む)	28g(電池含む)	13.5g(電池含む)
	送信周波数	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	—
	送信出力	10mW	10mW	10mW	10mW	10mW	10mW	—
	消費電流	7mA以下	7mA以下	7mA以下	7mA以下	7mA以下	7mA以下	10mA以下
	動作温度範囲	-20℃~-+70℃	-20℃~-+70℃	-20℃~-+70℃	-20℃~-+70℃	-20℃~-+70℃	-20℃~-+70℃	-20℃~-+70℃
	メインユニット	サイズ	58(W)×129(H)×33(D)/mm	58(W)×129(H)×33(D)/mm	73(W)×115(H)×32.5(D)/mm	73(W)×115(H)×32.5(D)/mm	73(W)×115(H)×32.5(D)/mm	67(W)×115(H)×28(D)/mm
		重量	107g	107g	275g	275g	275g	268g(コード含む)
	アンテナユニット	サイズ	—	—	—	—	—	40(W)×12(H)×24(D)/mm
		重量	—	—	—	—	—	33g(コード含む)
付加価値機能	ドアロックハザード連動機能	—	—	OP	●	●	OP	OP
保証期間	弊社別売セキュリティシステムのリモコン連動 ※一部機種除く	—	—	●	●	●	●	●
		購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)

COMTEC



ENGINE STARTER

リモコンエンジンスターター

総合カタログ 2012.9

3年保証、信頼のブランド

BeTime

新型液晶リモコン採用!

3D HYBRID DISPLAY
3Dハイブリッドディスプレイ

プッシュスタート車専用モデル
トヨタ用 WR810PS

プッシュスタート車専用モデル
トヨタ・スバル用 WR710PS

プッシュスタート車専用モデル
スズキ用 WR620PS

イモビライザー装備車対応モデル
ホンダ用 WR630H

イモビライザー装備車対応モデル
ニッサン用 WR640N

アンサーバックリモコンエンジンスターター&ターボタイマー
ワイヤレスドアロック対応モデル WR510

単方向リモコンエンジンスターター&ターボタイマー
ワイヤレスドアロック対応モデル SR100

BeTime 新型液晶リモコン!

液晶表示とブルーLEDでわかりやすく表現!
3D HYBRID DISPLAY
3D ハイブリッド ディスプレイ



操作状態が手元の液晶画面で確認できるから初めての方でも安心!
白・青のLEDで演出!

○ 高輝度白色バックライト!
○ リモコン設定カンタン操作!
○ オートアラーム車対応!*

※オートアラーム(純正セキュリティ)装備車でも取付けが可能です。
※各メーカーにより純正セキュリティアラームの名称が異なります。
※一部車種はオプション対応車種は、取付け不可となります。

通信安定性業界NO.1
最長電波到達距離 200~800m
最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

通信性能安定性業界NO.1
アンテナ

このだけのリモコンロッドアンテナ採用!
さらに、コムテック独自の通信技術で、安定した最高の実用通信距離を実現!

途中で障害物があり、車が見通せないビルや住宅地で通信性能を発揮!内蔵アンテナよりしっかり届く&止まる!

しっかり届く&止まる!

ロッドアンテナは最長約123mm伸びます!スッキリ収納できます。

白色LEDバックライト液晶
3DブルーLEDレンズ
ストップ/ドアアンロックスイッチ
エンジンスイッチ
スタート/ドアロックスイッチ

スタンダードモデル

アンサーバックリモコンエンジンスタート&ターボタイマー
ワイヤレスドアロック対応モデル

WR510

車両取付けに必要なパーツとセット内容

- エンジンスタート本体 (メインユニット) 付属
- アンサーバックリモコン 付属
- アンテナユニット (メインユニットに内蔵) 付属
- 車種別専用ハーネス 別売
- イモビ対応アダプター 別売

最長電波到達距離 3,300m
実用通信距離(市街地) 200~800m
最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

■セット内容
○エンジンスタート本体(メインユニット)
○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)

■取付け配線イメージ図
各説明書をご確認ください。

車検対応 イモビライザー車対応

単方向リモコンエンジンスタート&ターボタイマー ワイヤレスドアロック対応モデル

SR100

車両取付けに必要なパーツとセット内容

- エンジンスタート本体 (メインユニット) 付属
- 単方向リモコン 付属
- アンテナユニット 付属
- 車種別専用ハーネス 別売
- イモビ対応アダプター 別売

最長電波到達距離 3,500m
実用通信距離(市街地) 200~800m
最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

■SR100 セット内容
アンテナユニット エンジンスタート本体 (メインユニット)

■取付け配線イメージ図
各説明書をご確認ください。

車検対応 イモビライザー車対応

車種専用モデル

プッシュスタート車専用モデル
トヨタ用

WR810PS

プリウス・プリウスα・SAI・IQ・ウィッシュ
クラウン・マークX・ランクルプラドなど対応

NEW! ドアを開けても、フットブレーキを踏んでもエンジンが停止せずそのまま走行可能!

○スマートスタート機能! 業界初
※ワイヤレスドアロック対応車種(BE-970)の接続が必要です。

NEW! 車両のオートライト機能をONにした状態で、エンジン始動が可能!

○オートライト制御機能!
※オートライト車(BE-964)の接続が必要です。

○純正オートアラーム車対応!
純正オートアラーム(純正セキュリティ)装備車でも取付けが可能!

最長電波到達距離 3,400m
実用通信距離(市街地) 300~1,000m
※最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

車検対応 イモビライザー車対応

オールインワンパッケージ

車両取付けに必要なパーツが全て付属!

更に! オプションパーツでWR810PSの機能UP!
コムテックワイヤレスドアロック配線キット「Be-970」を併用することで、ワイヤレスドアロック機能を追加することができます。

ワイヤレスドアロック Be-970(別売)

- エンジンスタート本体 (メインユニット) 付属
- アンサーバックリモコン 付属
- アンテナユニット (メインユニットに内蔵) 付属
- 車種別専用ハーネス (ECUハーネス) 付属
- イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵) 付属
- フットブレーキハーネス 付属
○一部車種に変換ハーネスが必要です。

■セット内容
○エンジンスタート本体(メインユニット)
○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)
○イモビ対応アダプター(メインユニットに内蔵)

■取付け配線イメージ図
各説明書をご確認ください。

車検対応 イモビライザー車対応

メインユニットはP.C.B/パワーアンテナ採用により通信飛距離が更にUP!

■セット内容
○エンジンスタート本体(メインユニット)
○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)
○イモビ対応アダプター(メインユニットに内蔵)

○車種別専用ハーネス(ECUハーネス)
○フットブレーキハーネス

○アンサーバックリモコン

■取付け配線イメージ図
各説明書をご確認ください。

車検対応 イモビライザー車対応

車種専用モデル

プッシュスタート車専用モデル
トヨタ・スバル用

WR710PS

ヴェルファイア・アルファード・レガシィなど全26車種対応

NEW! ドアを開けても、フットブレーキを踏んでもエンジンが停止せずそのまま走行可能!

○スマートスタート機能! 業界初
※ワイヤレスドアロック対応車種(BE-970)の接続が必要です。

NEW! トヨタ車はフットブレーキ変換ハーネス不要!

○トヨタ車専用変換ハーネス同梱!

NEW! 車両のオートライト機能をONにした状態で、エンジン始動が可能!

○オートライト制御機能!
※オートライト車(BE-964)の接続が必要です。

○純正オートアラーム車対応!
純正オートアラーム(純正セキュリティ)装備車でも取付けが可能!

最長電波到達距離 3,400m
実用通信距離(市街地) 300~1,000m
※最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

車検対応 イモビライザー車対応

オールインワンパッケージ

車両取付けに必要なパーツが全て付属!

更に! オプションパーツでWR710PSの機能UP!
コムテックワイヤレスドアロック配線キット「Be-970」を併用することで、ワイヤレスドアロック機能を追加することができます。

ワイヤレスドアロック Be-970(別売)

- エンジンスタート本体 (メインユニット) 付属
- アンサーバックリモコン 付属
- アンテナユニット (メインユニットに内蔵) 付属
- 車種別専用ハーネス (ECUハーネス) 付属
- イモビ対応アダプター (メインユニットに内蔵) 付属
- フットブレーキハーネス 付属
※一部車種に変換ハーネスが必要です。

■セット内容
○エンジンスタート本体(メインユニット)
○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)
○イモビ対応アダプター(メインユニットに内蔵)

■取付け配線イメージ図
各説明書をご確認ください。

車検対応 イモビライザー車対応

メインユニットはP.C.B/パワーアンテナ採用により通信飛距離が更にUP!

■セット内容
○エンジンスタート本体(メインユニット)
○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)
○イモビ対応アダプター(メインユニットに内蔵)

○車種別専用ハーネス(ECUハーネス)
○フットブレーキハーネス

○アンサーバックリモコン

■取付け配線イメージ図
各説明書をご確認ください。

車検対応 イモビライザー車対応

車種専用モデル

プッシュスタート車専用モデル
スズキ用

WR620PS

アルト・アルトラパン・ソリオ・パレット
ワゴンR(ステイグレー)・MRワゴン(エコ)など対応
マツダ:AZワゴン・キャロル ニッサン:モコ・ルークス ミツビシ:D2などにも対応

新型液晶リモコン採用!
3D HYBRID DISPLAY
3D ハイブリッド ディスプレイ

操作状態が手元の液晶画面で確認できるから初めての方でも安心!

START エンジンスタート表示
LOCK ドアロック表示
18% アイドリング残時間表示

最長電波到達距離 3,300m
実用通信距離(市街地) 200~800m
※最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

車検対応 イモビライザー車対応

オールインワンパッケージ

車両取付けに必要なパーツが全て付属!

更に! オプションパーツでWR620PSの機能UP!
コムテックワイヤレスドアロック配線キット「Be-970」を併用することで、ワイヤレスドアロック機能を追加することができます。

ワイヤレスドアロック Be-970(別売)

ハザードアンサーバック Be-968(別売)

- エンジンスタート本体 (メインユニット) 付属
- アンサーバックリモコン 付属
- アンテナユニット (メインユニットに内蔵) 付属
- 車種別専用ハーネス 付属
- イモビ対応アダプター 付属

■セット内容
○エンジンスタート本体(メインユニット)
○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)

■取付け配線イメージ図
各説明書をご確認ください。

車検対応 イモビライザー車対応

通信安定性を徹底的に追求したBeTime WRシリーズ!

通信性能安定性業界NO.1

白・青のLEDで演出!

■セット内容
○エンジンスタート本体(メインユニット)
○アンテナユニット(メインユニットに内蔵)
○車種別専用ハーネス(Be-757)
○イモビ対応アダプター(Be-IL61S)

○アンサーバックリモコン

■取付け配線イメージ図
各説明書をご確認ください。

車検対応 イモビライザー車対応

車種専用モデル

イモビライザー装備車対応モデル
ホンダ用

WR630H

フィット・フィットハイブリッド・フィットシャトル
フィットシャトルハイブリッド・ストリームなど対応

別売オプションが一切不要!
本製品だけで制御可能!

これまで必要だった下記オプションパーツが全て制御可能!
ワイヤレスドアロック配線キット(Be-970)
ワイヤレスドアロックアダプター(Be-965)
アンサーバックリモコン(Be-966)
エンジンスタートアダプター(Be-976)
エンジンスタートアダプター(Be-977)

最長電波到達距離 3,300m
実用通信距離(市街地) 200~800m
※最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

車検対応 イモビライザー車対応

イモビライザー装備車対応モデル ニッサン用

WR640N

ウイングロード・エクストレイル・エルグランド・セレナ・ティーダ
デュアリス・ブルーバードシルフィ・ノート・プレサージュ・ムラーノ
ラフェッタなど対応

別売オプションが一切不要!
本製品だけで制御可能!

これまで必要だった下記オプションパーツが全て制御可能!
ワイヤレスドアロック配線キット(Be-970)
ワイヤレスドアロックアダプター(Be-965)
アンサーバックリモコン(Be-966)
エンジンスタートアダプター(Be-976)
エンジンスタートアダプター(Be-977)

最長電波到達距離 3,300m
実用通信距離(市街地) 200~800m
※最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取付け場所や周囲の電波状況によって飛距離は変化します。

車検対応 イモビライザー車対応