

衝撃検知	強弱2段階判別
衝撃感度調整	7段階 (OFF・レベル1~6)
ドア開検知	OBDⅡ通信または空圧センサー
空圧感度調整	4段階 (OFF・低・中・高)
傾斜検知	4段階 (OFF・低・中・高)
電源切断検知	○
警報音量	最大115dB(正面10cm)
送信出力	10mW
電波到達距離	市街地150m~300m 郊外300m~600m ※
追加リモコン	合計2個(付属リモコン含む)
リモコンアンサーバック	○
リモコン操作音	○
防滴仕様	○
警報履歴確認機能	○
威嚇LED点滅パターン	7パターン
誤警報キャンセル機能	○
キャンセルタイマー機能	○(OFF・30秒・2分・5分)
パニックアラーム機能	○
サイレントモード	○
立体駐車場モード	○
車両バッテリー電圧低下監視機能	○
リモコン内蔵電池電圧低下通知機能	○
リモコン通信エリア確認機能	○

※ 弊社測定による最大値です。取付場所や周囲の環境によって変化します。

別売オプション

■OBDⅡコネクタ分岐ハーネス (OBD2-OP1)



弊社製 OBDⅡ接続対応製品 (OBD2-R1 は除く) と併用することができます。
※他社製品との併用はできません。
オープン価格
JAN コード 4952040049012

■追加リモコン



XW410 用リモコンを合計 2 個 (付属リモコン含む) まで増やすことができます。
オープン価格

⚠ご購入時の注意

- 本製品は 12V 車のみ使用可能です。24V 車には使用できません。
 - 本製品はオープンカー等、密閉性の低い車両では使用できません。
 - 本製品を医療機器の近くで使用しないでください。電波により医療機器に影響を与える恐れがあります。
 - 本製品は次のような状況では、音や振動を検知して警報を発する事があります。・強い雨やヒョウなどが降っていたり、強い風が吹いている・地下駐車場等、空調ファンの振動や音が発生している場所・改造マフラーを装着している車やバイクが付近を走行している場所・その他の振動、騒音が発生している場所
 - 本製品は防水加工されていません。雨、水等のかかる場所や濡れた手での操作は避けてください。
 - 本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼してください。
- ※本製品の画像は全てイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。
- 本製品の故障による代替品の貸出および付随的障害、損害 (車のトラブル、火災、電話代、レンタカー代、作業補償、商業損失等) についての補償は弊社では一切行なっておりません。
 - 本製品を修理・点検期間中または本製品の作動有無にかかわらず車両盗難、車上狙い、車両へのイタズラ等が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。

仕様

XW410
リモコン ■技術基準：特定小電力無線 ■送信周波数：920MHz 帯 ■送信出力：10mW ■動作温度範囲：-10℃~+60℃ ■使用電池：リチウム電池：CR2032×2 ■電池寿命：約 5 ヶ月 ■ケース寸法：33.5 (W) ×56 (H) ×13.3 (D)mm ■重量：22g(電池含む)
メインユニット ■技術基準：特定小電力無線 ■送信周波数：920MHz 帯 ■送信出力：10mW ■警報音圧：最大 115dB(正面 10cm) ■動作温度範囲：-10℃~+80℃ ■電源電圧：12V 車専用 DC (OBDⅡコネクタ電源) ■消費電流 ●待機中：約 10mA / 約 16mA (内蔵バッテリー充電時) ●警戒中 (平均)：約 25mA / 約 31mA (内蔵バッテリー充電時) ●警報中 (平均)：約 160mA ●警報中 (最大)：約 210mA ■ケース寸法：70 (W) ×70 (H) ×23.3 (D)mm (アンテナ部除く) ■重量：68g(専用バッテリー含む)

JANCODE

XW410



販売店名

株式会社コムテック

HP <http://www.e-comtec.co.jp>〒470-0206 愛知県みよし市市町下石田60番
サービスセンター

PHONE 0561-36-5654

A213041

COMTEC

カーセキュリティカタログ2014.04

最強の守備力

全方向警戒で不審者を威嚇

OBDⅡ接続タイプ

XW410

12V 車専用

アンサーバック式カーセキュリティシステム

・OBDⅡコネクタがある車両に取付可能

※国産車でも輸入車でも取付可能!

・純正キーレス連動

※純正キーレス連動対応車種一覧表をご確認ください。

・アンサーバックリモコンで
異常検知を手元のリモコンにお知らせ

・4つの異常検知センサー搭載

・大音量サイレン警報

・選べる7パターンの多彩な威嚇LED



セキュリティステッカー2枚入り!

OBDII接続で簡単取付



OBDIIコネクター
(故障診断コネクター)

国産車でも輸入車でも
OBDIIコネクターが
ある車種に取付可能!



ワンタッチ!



※取付例はイメージのため、配線を省略しています。

OBDIIコネクターに接続して、ダッシュボードに
本体を貼り付けるだけの簡単取付け!

多彩な
車種に
対応!

純正キーレス連動

トヨタ・ニッサン・マツダ・スズキ
スバルの一部車種に対応

■車両の純正キーレスやスマートキーによるドアロック/ドアアン
ロック操作に連動してセキュリティのON/OFFが可能。

■メーカー純正セキュリティのような感覚で操作が可能。

■OBDIIコネクターからドアロック/ドアアンロック・ドア開・IG情報
を取得することで正確な警報が可能になります。

※純正キーレス連動対応車種のみ。

純正キーレス連動対応車種はXW410純正キーレス連動対応車種一覧表でご確認ください。
XW410 純正キーレス連動対応車種一覧表はQRコードからも確認できます。>>>



純正キーレス連動対応車種

純正キーレス連動非対応車種

セキュリティON/OFF操作	純正キーレス・スマートキー または付属リモコン	付属リモコン
ドア開検出	OBDII通信により検知	空圧センサーにより検知

XW410

アンサーバック式カーセキュリティシステム

【コンパクトアンテナでダッシュボードスッキリ】

実用通信距離最大600m ※弊社測定値

邪魔なアンテナも従来のアンテナの約2分の1。
長さ(57mm)でスッキリ設計のメインユニット。

その他機能

パニックアラーム機能

リモコン操作でメインユニットの警報音を
強制的に鳴らすことができます。

サイレントモード搭載

静かな住宅街など、近隣に配慮したいとき、メイン
ユニットのセキュリティスタート音・威嚇音・警報音は
鳴らずにブルーLEDのフラッシングのみ行い、
アンサーバックリモコンに異常をお知らせします。

立体駐車場モード搭載

ドア開と電源遮断検知センサーのみを監視するモード。
衝撃や傾斜検知センサーをOFFにすることが可能。

キャンセルタイマー機能

セキュリティスタート後のキャンセルタイマー時間の
設定がOFF/30秒/2分/5分の4パターン選択可能。

その他の機能

- ・車両バッテリー電圧低下監視機能
- ・リモコン内蔵電池電圧低下通知機能
- ・警報履歴確認機能
- ・リモコンの通信エリア圏内/圏外確認機能



【全方向威嚇LEDで死角なし】

高輝度LEDの光で警戒・威嚇


高輝度ブルーLEDによる多彩な威嚇LED
(7パターン選択が可能)で高い抑止効果を発揮。

弊社ホームページより威嚇LED
点滅パターンを確認できます>>>




～威嚇LEDの点滅パターン～

①フラッシュ




全点滅する

②スキャン




順に点滅して移動し、
順に点滅して戻る

③スウィング




順に点灯して半周する

④ターン




順に点灯しながら移動し、
順に消灯しながら戻る

⑤サイクル




2対のLEDが
1つずつ移動する

⑥ループ



1対のLEDが
1つずつ移動する

⑦Wループ



隣り合った2対のLEDが
1つずつ移動する

12V車専用

12V

双方向リモコン



衝撃検知(強・弱)



ドア開検知



傾斜検知



電源遮断検知



大音量サイレン



誤警報キャンセル機能



製品1年保証

