

車種別接続図

BOX番号 0467

車種	ロードスター
年式	H17.8～

メーカー	マツダ
専用ハーネス	Be-357
型式	NC系

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。

弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


注意 イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付け時はBe-IL506が必要です。
 ※イモビ対応アダプター配線方式 **Bタイプ** (セキュリティアラーム装備車はイモビ対応アダプター配線方式が異なる場合があります。)



○エンジンルーム内
オルタネーター


A.L端子配線	
カプラー色	黒
ピン数	3P
線色	薄緑/赤

※L端子配線を行う場合
Be-966が必要



B.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	黒/黄

専用ハーネス(直付)




○助手席ドアスイッチ

M.カーテン配線(トランク以外)	
カプラー色	白
ピン数	1P
線色	黒/青




○トランクルーム内スイッチ

N.カーテン配線(トランクのみ)	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	橙



D.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	8P
線色	緑/橙

○フラッシュコントロールモジュールカプラー



C.ハザード配線(1)	
カプラー色	白
ピン数	8P
線色	C1.緑/白 C2.緑/黒