

# 車種別接続図

BOX番号 0613

車種	ランディ
年式	H19.1~H22.12

メーカー	スズキ
専用ハーネス	Be-260
型式	C25系

## 取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

## 注意




- ※インテリジェントキー装備車にエンジンスターターを取付ける場合はオプションのBe-IL24Nが必要です。
- ※フットブレーキ配線が必ず必要になります。
- ※Be-IL24Nの配線方式は【配線方式B】設定スイッチは【No1はON、No2~4はOFF】

### ○中継カプラー

A2.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	24P
線色	青/黒

F.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	8P
線色	茶

A.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	40P
線色	青



G.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	白



**注意!**  
 この場所にBe-IL24N接続先と同じ形状のコネクターがあります。ココには接続しないでください。  
 ※誤って接続すると、スターターでのエンジン始動時に異音がしたり、ドアアンロック時のみスターターでエンジン始動ができる等、作動不良となります。

### ○グローブボックス奥左上 BCMユニット

### Be-IL24N 配線方式【配線方式B】BCMユニット

※Be-IL24Nを取付けの場合はドアロック配線不要

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	40P
線色	B.ロック 水色
	C.アンロック 茶

※Be-965不要

ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	16P
線色	D1 橙
	D2 赤



カーテン配線	
カプラー色	白
ピン数	12P
線色	E1.運転席 紫
	E2.助手席 白
	E3.後席 赤
	E4.後席 水色
	E5.バックドア 黄

