

## WR620PS/WR600PS スズキ用プッシュスタート専用モデル適合情報

平成29年6月現在

⚠ 適合の確認、ご購入前には必ず下記「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。

WR620PS/WR600PSは、WR510/WR500(エンジンスターター)にBe-757(車種別専用ハーネス)・Be-1L61S(イモビ対応アダプター)を同梱した製品です。  
 スズキプッシュスタート車専用モデル(一部スズキOEM車マツダ、ニッサン、三菱車に取付け可能)  
 キーレスプッシュスタートシステム・イモビライザー・セキュリティアラーム装着車に対応しております。  
 適合車種以外の車両へは取付けはできません。

### ◎ 確認事項

- ※ 純正セキュリティアラーム装着車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。エンジンスターター作動中にドアを開けるとセキュリティアラームが作動してしまいます。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく急に変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用のコネクター等、車両コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
- ※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付できません。一部適合する車両がありますので各車両の備考欄(注4)をご覧ください。注4記載の車両はアイドリングストップ車でも取付けできます。

## WR620PS/WR600PS プッシュスタート車 イモビライザー装備専用モデル適合表

スズキ							
車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	ドアロック配線方式/オプション品番	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
MRワゴン	H23.1~H25.7	MF33S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">557</a>
MRワゴンエコ	H24.2~H25.7	MF33系	全車プッシュスタート イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">577</a>
アルト	H21.12~H26.12	HA25S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">542</a>
アルトラパン(シヨコラ含む)	H20.11~H25.7	HE22S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">558</a>
ソリオ(バンディッド含む)	H23.1~H25.11	MA15S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3	×	<a href="#">559</a>
パレット(SW含む)	H20.1~H25.3	MK21S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">522</a>
ワゴンR(ステイングレー含む)	H20.9~H24.9	MH23S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">523</a>
ニッサン							
モコ	H23.2~H25.7	MG33S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">560</a>
ルークス	H21.12~H25.3	ML21S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">561</a>
マツダ							
AZワゴン	H20.9~H24.12	MJ23S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">519</a>
キャロル	H21.12~H26.12	HB25S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3.4	×	<a href="#">540</a>
フレアワゴン	H24.8~H25.4	MM21S系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3	×	<a href="#">522</a>
三菱							
デリカD:2	H23.2~H25.12	MB15S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	<a href="#">B / Be-970+Be-965</a>	注3	×	<a href="#">519</a>

### ◎ 「備考欄」の注意事項

- 注3… ターボタイマー機能は使用できません。車両故障の原因になります。  
 注4… アイドリングストップ装備車、エネチャージ搭載車にもエンジンスターターの取付ができます。

### ◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみオプションの別売Be-965とBe-970の両方使用により取り付け可能。

### 【ご購入前の注意】

- ・配線方法が複雑な車種です。専門知識が必要となり、ディーラー及び取付け店以外では取付けしないでください。必ず車種別接続図情報を参照の上お取付けください。
- ・本製品によるアイドリング中は、純正キーレスは作動しません。
- ・ワイヤレスドアロック機能を追加する場合は、オプションの別売Be-970とBe-965が必要となります。  
 但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後に、エンジンスターターリモコンのドアロック機能を使用しドアを開けると純正セキュリティアラームが鳴ります。必ず純正セキュリティアラームの設定を車両側でOFFにして使用ください。  
 また純正セキュリティアラームの設定をOFFにした場合に限り、エンジンを再始動せず走行する場合は、アイドリング中にフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチボタンを2回押しそのまま走行ができます。
- ・製品取付け時、オーディオ・ナビゲーション・時計・燃費表示灯等がリセットされる場合があります。
- ・オートクルーズや電動チルトステアリングシステム装着車では、正常に作動しない場合がございます。
- ・ディーラーオプションのオートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスターターによる始動やアイドリング終了時、オートドアロックシステムによりドアのアンロックが行われる為、エンジンスターターの取付けはできません。