

WR630H/WR610 ホンダ用イモビライザー装備車専用モデル適合情報

平成29年4月現在

⚠ 適合の確認、ご購入前には必ず下記「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。

WR630H/WR610は、WR510/WR500(エンジンスターター)にBe-863(車種別専用ハーネス)・Be-IL34H(イモビ対応アダプター)を同梱した製品です。
 ホンダイモビライザー装備車専用モデルとなります。イモビライザー・純正セキュリティアラーム装着車に対応しております。
 適合車種以外の車両へは取付けはできません。

◎ 確認事項

- ※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用のコネクター等、車両コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく急に変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ※ イモビ対応アダプターBe-IL34Hには、純正セキュリティアラーム対応機能・ドアロック制御機能が含まれております。
 Be-970ワイヤレスドアロック配線キット、Be-965ワイヤレスドアロックアダプター等を使わずに、リモコンで車両のドアロック/アンロックする事ができます。
但しエンジンスターター作動中は純正のキーレス操作でのドアロック/アンロックはできません。
- ※ ドアロック機能のハザード連動も標準搭載のため、オプションで別途Be-968アンサーフラッシュリレーを購入頂く必要がありません。
 ドアロック/アンロック連動でハザードが点滅しますが車両の仕様上、一部車両でハザードランプが点灯しない場合がございます。
- ※ セキュリティアラーム装着車はエンジンスターターでエンジンをスタートしても警報は行ないません。

WR630H/WR610 イモビライザー装備車専用モデル適合表

ホンダ							
車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	ドアロック配線方式/オプション品番	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
CR-V	H18.10~H23.11	RE3/RE4系	全車(スマートキー有/無共通) イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6	×	505
CR-Z	H22.2~H26.11	ZF1/ZF2系	スマートキー無し車 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6.7	×	569
インサイト	H21.2~H26.3	ZE2/ZE3系	スマートキー無し車 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6.7	×	570
クロスロード	H19.2~22.8	RT1~4系	イモビライザー車(スマートキー有/無共通)	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6	×	485
シビック	H17.9~H22.12	FD1/FD2系	全車(スマートキー有/無共通) イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6	×	436
シビックハイブリッド	H16.9~H24.8	FD3系	全車(スマートキー有/無共通) イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6.7	×	532
ストリーム	H18.7~H26.5	RN6~9系	イモビライザー車(スマートキー有/無共通)	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6	×	457
フィット	H19.10~H25.9	GE6~9系	全車(スマートキー有/無共通) イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6	×	508
フィットシャトル	H23.6~H27.3	GG7/GG8系	全車(スマートキー有/無共通) イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6	×	571
フィットシャトルハイブリッド	H23.6~H27.3	GP2系	全車(スマートキー有/無共通) イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6.7	×	541
フィットハイブリッド	H22.10~H25.9	GP1/4系	全車(スマートキー有/無共通) イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6.7	×	572
フリード	H20.5~H22.11	GB3/4系	スマートキー無し車 イモビライザー有 左側のみパワースライドドア仕様車	E (別売Be-970とBe-965が不要)	注6	×	514

◎ 「備考欄」の注意事項

- 注6… P/N検出(シフトポジション検出)はできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
 注7… ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態ですべて止まってしまいます。バッテリー上がりにはご注意ください。

◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- E… 別途配線不要でドアロック、アンロックができます。(連動してハザードが点滅するセキュリティアラーム車はスターターでエンジン始動しても警報は行ないません。※一部車種除く)
 ハザード連動機能、純正セキュリティアラーム制御機能も別売オプションの購入は必要ありません。

【ご購入前の注意】

- ・配線方法が複雑な車種です。専門知識が必要となり、ディーラー及び取付け店以外では取付けしないでください。必ず車種別接続図情報を参照の上お取付けください。
- ・車両の仕様上、アイドリング中は純正キーレスが使用できません。車両に乗り込む際はエンジンスターターのリモコンにてドアアンロック操作を行ってください。
- ・純正スマートキー装着車はエンジンスターターで作動停止後、約30秒間はスマートキー機能は使用できません。
- ・オートライトコントロール装着車は、ライトスイッチをAUTOの位置で本機を作動させるとオートライト機能が正常に作動しません。ライトスイッチは必ずOFFの位置にしてご使用ください。
- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装着車では、これらが働かない事がございます。
- ・車両の仕様上、一部の車両にて降車する時、エアコンのスイッチがOFFの状態でも、オートエアコンが設定温度25℃で自動ONになります。
- ・車両の仕様上、一部の車両にて外気温が低温時、約7.5℃以下の場合にはデフロスターが自動ONになります。

WR640N ニッサン用イモビライザー装備車専用モデル適合情報

平成29年4月現在

◆ 適合の確認、ご購入前には必ず下記「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。

WR640Nは、WR510(エンジンスターター)にBe-260(車種別専用ハーネス)・Be-IL24N(イモビ対応アダプター)を同梱した製品です。
 ニッサンイモビライザー装備車専用モデルとなります。
 ハザード連動ワイヤレスドアロック・イモビライザー・純正ベーシックカーアラーム装着車に対応しております。
 適合車種以外の車両へは取付けはできません。

◎ 確認事項

- ※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用のコネクタ等、車両コネクタ類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく急に変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ※ イモビ対応アダプターBe-IL24Nには、ハザード制御機能・ドアロック制御機能が含まれております。
 Be-970ワイヤレスドアロック配線キット、Be-965ワイヤレスドアロックアダプター等を使わずに、リモコンで車両のドアロック/アンロックする事ができます。
- ※ ドアロック機能のハザード連動も標準搭載のため、オプションで別途Be-968アンサーフラッシュリレーを購入頂く必要がありません。
 ドアロック/アンロック連動でハザードが点滅しますが車両の仕様上、一部車両でハザードランプが点灯しない場合がございます。
- ※ ベーシックカーアラーム装着車はエンジンスターターでエンジンをスタートしても警報は行ないません。
 但し超音波カーアラーム装着車(お知らせ機能付き含む)はセキュリティ警報を行ってしまう為、エンジンスターターの取付けは出来ません。

WR640Nイモビライザー装備車専用モデル適合表

ニッサン									
車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	ドアロック配線方式/オプション品番	Be-IL24N 配線方式	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
ウイングロード(1500cc/1800cc)	H18.12~H28.6	Y12系	インテリジェントキー有 イモビライザー有 CVT車は車体番号:Y12-059201~	E (別売Be-970とBe-965が不要)	B	注4.6	○	445	
エクストレイル	H16.12~H19.8	T30系	インテリジェントキー有 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	A	注4.5.6	○	237	
	H19.8~H25.12	T31系	インテリジェントキー有 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	B	注4.5.6	○	498	
エルグランド	H14.5~H22.8	E51系	インテリジェントキー有/無 全車イモビライザー装着車	E (別売Be-970とBe-965が不要)	A	注4.5.6	○	444	
セレナ	H17.5~H22.11	C25系	インテリジェントキー有 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	B	注4.6	○	434	
ティーダ(1500cc/1800cc)	H16.9~H24.8	C11系	インテリジェントキー有 CVT車は車体番号:C11-155101~	E (別売Be-970とBe-965が不要)	B	注4.6	○	579	
デュアリス	H18.7~H26.5	J10系	インテリジェントキー有 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	B	注4.6	○	497	
ノート(2WD/4WD)	H19.10~H24.9	E11系/NE11系	インテリジェントキー有 CVT車は車体番号:E11-236501~	E (別売Be-970とBe-965が不要)	AもしくはB	注4.6	○	366	
ブルーバードシルフィ	H17.12~H24.12	G11系	インテリジェントキー有 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	B	注4.6	○	449	
プレサージュ	H15.7~H21.8	U31系	インテリジェントキー有 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	A	注4.6	○	421	
ムラーノ	H16.9~H20.9	Z50系	インテリジェントキー有 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	A	注4.6	○	258	
ラフェスタ	H16.12~H24.12	B30系	インテリジェントキー有 イモビライザー有	E (別売Be-970とBe-965が不要)	B	注4.6	○	363	

◎ 「備考欄」の注意事項

- 注4… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止し、5秒以上経過後エンジンを再始動してください。車両の仕様上、すぐにはエンジン再始動できませんのでご注意ください。
- 注5… エンジンスターターのリモコンでドアロック/アンロック動作に連動してハザードランプは点滅しません。
- 注6… P/N検出はできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。

◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- E… 別途ドアロックアダプター等を使わずに配線不要で車両のドアをロック、アンロックができます。
 ハザード連動機能は別売オプションの購入は必要ありません。

【ご購入前の注意】

- ・配線方法が複雑な車種です。専門知識が必要となり、ディーラー及び取付け店以外では取付けしないでください。必ず車種別接続図情報を参照の上お取付けください。
- ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのセキュリティインジケータが点灯します。
- ・エンジンスターターでエンジンスタート後は、必ずエンジンを停止してからの再始動となります。その際エンジン停止してから再度カギ(インテリジェントキー)でエンジン始動する時は5秒以上経過してからキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。
- ・エンジンスターターでエンジン始動後、約20秒間はインテリジェントキー、キーレスリモコン、スターターリモコンでのドアロック/アンロック機能は作動しません。
 約20秒以上経過してからドアロック/アンロック操作を行ってください。
- ・オートライトコントロール装着車は、ライトスイッチをAUTOの位置で本機を作動させるとオートライト機能が正常に作動しません。ライトスイッチは必ずOFFの位置にしてご使用ください。
- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装着車では、これらが働かない事がございます。