

<Be-980を取り付けることによりできること>

- ・アイドリング中のスマートエントリー操作（ドアノブ等に触れて解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中の純正キーレス操作（純正キーレスのボタン操作で解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中のオートライト制御（オートライトONの状態ではエンジン始動/停止後、オートライトが消灯する）

<注意事項>

- ・本製品はCRS-1000専用品です。
- ・適合表に記載されていない車種、年式、型式、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
- ・OBD II コネクターを使用した製品（弊社、他社含む）と併用することはできません。
- ・正しく配線がされていない場合、車両警告灯が点灯したり、車両側に影響を及ぼすおそれがあります。
- ・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

トヨタ

年式	車体型式	車両の装備/グレード/ 仕様など	アイドリング中の スマートエントリー操作	アイドリング中の 純正キーレス操作	アイドリング中の オートライト制御	備 考 ご使用する上での条件や制限事項	車種別接続図 (参考情報)
C-HR							
H28.12～ R1.10	NGX5#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
C-HRハイブリッド							
H28.12～ R1.10	ZYX10	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	

<Be-980を取り付けることによりできること>

- ・アイドリング中のスマートエントリー操作（ドアノブ等に触れて解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中の純正キーレス操作（純正キーレスのボタン操作で解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中のオートライト制御（オートライトONの状態ではエンジン始動/停止後、オートライトが消灯する）

<注意事項>

- ・本製品はCRS-1000専用品です。
- ・適合表に記載されていない車種、年式、型式、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
- ・OBD II コネクタを使用した製品（弊社、他社含む）と併用することはできません。
- ・正しく配線がされていない場合、車両警告灯が点灯したり、車両側に影響を及ぼすおそれがあります。
- ・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

トヨタ							
年式	車体型式	車両の装備/グレード/ 仕様など	アイドリング中の スマートエントリー操作	アイドリング中の 純正キーレス操作	アイドリング中の オートライト制御	備 考 ご使用する上での条件や制限事項	車種別接続図 (参考情報)
アクア							
H23.12~ H26.12	NHP10系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	○	×	×	・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。	W002
H26.12~ H27.11	NHP10系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	○	×	×	・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。	W032
H30.4~R3.7	NHP10系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	○	×	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。	W189

<Be-980を取り付けることによりできること>

- ・アイドリング中のスマートエントリー操作（ドアノブ等に触れて解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中の純正キーレス操作（純正キーレスのボタン操作で解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中のオートライト制御（オートライトONの状態ではエンジン始動/停止後、オートライトが消灯する）

<注意事項>

- ・本製品はCRS-1000専用品です。
- ・適合表に記載されていない車種、年式、型式、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
- ・OBD II コネクタを使用した製品（弊社、他社含む）と併用することはできません。
- ・正しく配線がされていない場合、車両警告灯が点灯したり、車両側に影響を及ぼすおそれがあります。
- ・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

トヨタ

年式	車体型式	車両の装備/グレード/ 仕様など	アイドリング中の スマートエントリー操作	アイドリング中の 純正キーレス操作	アイドリング中の オートライト制御	備 考 ご使用する上での条件や制限事項	車種別接続図 (参考情報)
アルファード							
H27.1~H30.1	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スター トシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H30.1~R2.1	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スター トシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
アルファード ハイブリッド							
H27.1~H30.1	AYH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スター トシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H30.1~R2.1	AYH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スター トシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	

<Be-980を取り付けることによりできること>

- ・アイドリング中のスマートエントリー操作（ドアノブ等に触れて解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中の純正キーレス操作（純正キーレスのボタン操作で解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中のオートライト制御（オートライトONの状態ではエンジン始動/停止後、オートライトが消灯する）

<注意事項>

- ・本製品はCRS-1000専用品です。
- ・適合表に記載されていない車種、年式、型式、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
- ・OBD II コネクタを使用した製品（弊社、他社含む）と併用することはできません。
- ・正しく配線がされていない場合、車両警告灯が点灯したり、車両側に影響を及ぼすおそれがあります。
- ・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

トヨタ							
年式	車体型式	車両の装備/グレード/ 仕様など	アイドリング中の スマートエントリー操作	アイドリング中の 純正キーレス操作	アイドリング中の オートライト制御	備 考 ご使用する上での条件や制限事項	車種別接続図 (参考情報)
ウィッツ							
H29.1～R2.3	P13#系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	○	×	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。	W105
ウィッツハイブリッド							
H29.1～R2.3	P13#系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	○	×	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。	W102
ヴェルファイア							
H27.1～H30.1	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H30.1～R2.1	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	

<Be-980を取り付けることによりできること>

- ・アイドリング中のスマートエントリー操作（ドアノブ等に触れて解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中の純正キーレス操作（純正キーレスのボタン操作で解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中のオートライト制御（オートライトONの状態ではエンジン始動/停止後、オートライトが消灯する）

<注意事項>

- ・本製品はCRS-1000専用品です。
- ・適合表に記載されていない車種、年式、型式、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
- ・OBD II コネクタを使用した製品（弊社、他社含む）と併用することはできません。
- ・正しく配線がされていない場合、車両警告灯が点灯したり、車両側に影響を及ぼすおそれがあります。
- ・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

トヨタ

年式	車体型式	車両の装備/グレード/ 仕様など	アイドリング中の スマートエントリー操作	アイドリング中の 純正キーレス操作	アイドリング中の オートライト制御	備 考 ご使用する上での条件や制限事項	車種別接続図 (参考情報)
ヴェルファイア ハイブリッド							
H27.1~H30.1	AYH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スター トシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H30.1~R2.1	AYH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スター トシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
ヴォクシー							
H26.1~H27.9	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スター トシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H27.10~ H28.1	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スター トシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H28.1~H29.7	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スター トシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	

<Be-980を取り付けることによりできること>

- ・アイドリング中のスマートエントリー操作（ドアノブ等に触れて解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中の純正キーレス操作（純正キーレスのボタン操作で解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中のオートライト制御（オートライトONの状態ではエンジン始動/停止後、オートライトが消灯する）

<注意事項>

- ・本製品はCRS-1000専用品です。
- ・適合表に記載されていない車種、年式、型式、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
- ・OBD II コネクタを使用した製品（弊社、他社含む）と併用することはできません。
- ・正しく配線がされていない場合、車両警告灯が点灯したり、車両側に影響を及ぼすおそれがあります。
- ・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

トヨタ							
年式	車体型式	車両の装備/グレード/ 仕様など	アイドリング中の スマートエントリー操作	アイドリング中の 純正キーレス操作	アイドリング中の オートライト制御	備 考 ご使用する上での条件や制限事項	車種別接続図 (参考情報)
エスクエア							
H26.10～ H27.9	ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H27.10～ H28.1	ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H28.1～H29.7	ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
クラウン 4ドア (ロイヤル/ アスリート) ※ハイブリッド・マイルドハイブリッド除く							
H28.8～H30.6	GRS210/211系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	○	○	○	・エンジン型式が4GR-FSE (2.5L) の車両のみ取付可能です。 ・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。	W044
シエンタ							
H27.7～H30.9	NSP17#G/NCP17#G系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	○	○	○	・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。	W037

<Be-980を取り付けることによりできること>

- ・アイドリング中のスマートエントリー操作（ドアノブ等に触れて解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中の純正キーレス操作（純正キーレスのボタン操作で解錠/施錠する動作）
- ・アイドリング中のオートライト制御（オートライトONの状態ではエンジン始動/停止後、オートライトが消灯する）

<注意事項>

- ・本製品はCRS-1000専用品です。
- ・適合表に記載されていない車種、年式、型式、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
- ・OBD II コネクタを使用した製品（弊社、他社含む）と併用することはできません。
- ・正しく配線がされていない場合、車両警告灯が点灯したり、車両側に影響を及ぼすおそれがあります。
- ・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

トヨタ

年式	車体型式	車両の装備/グレード/ 仕様など	アイドリング中の スマートエントリー操作	アイドリング中の 純正キーレス操作	アイドリング中の オートライト制御	備 考 ご使用する上での条件や制限事項	車種別接続図 (参考情報)
ノア							
H26.1~H27.9	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H27.10~ H28.1	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
H28.1~H29.7	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
ハリアー							
H29.6~2.6	ZSU6#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	調査中	調査中	調査中	調査中	
プリウス							
H27.12~ H30.12	ZVW5#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有 ・オートアラーム有	○	○	○	・エンジンスタート作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。	W043